

PA6德国道默6M30增强级低翘曲30%矿物增强尼龙

产品名称	PA6德国道默6M30增强级低翘曲30%矿物增强尼龙
公司名称	惠州市金园商贸有限公司
价格	23.00/千克
规格参数	阻燃等级:V-0 热变形温度:129 玻纤含量:30%
公司地址	惠州市惠阳区淡水东华大坑水库星河丹堤G区6~8号铺位
联系电话	18925894578 18925894578

产品详情

物性表

机械性能	测试条件	测试方法	测试结果单位	
拉伸模量				ISO 527-2/1
拉伸应力		断裂		ISO 527-2/5
热性能			0.45 MPa, 未退火	ISO 75-2/B
热变形温度				

维卡软化温度		ISO 306/B50
熔融温度		ISO 11357-3
电气性能测试条件 表面电阻率	测试方法 测试结果单位	IEC 60093
体积电阻率		IEC 60093
注射成型条件 干燥温度	测试方法 测试结果单位	
干燥时间		
加工（熔体）温度		
模具温度		
冲击性能测试条件	测试方法 测试结果单位 23 ° C	ISO 180/1A

可燃性测试条件	测试方法	测试结果单位
UL ????	0.8 mm	FMVSS 302 UL 94