

气动平衡风门 煤矿3.0*2.0m不锈钢风门

产品名称	气动平衡风门 煤矿3.0*2.0m不锈钢风门
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	900.00/平方米
规格参数	控制模式:气动 规格:平衡风门 型号:3.0*2.0
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	15664444497 15664444497

产品详情

气动平衡风门的技术参数:

- 1、风门开启形式：异向同步开闭。
- 2、手动开启力：200N左右。
- 3、门扇开启角度不小于90度。

矿用气动平衡风门在煤矿井下自动开关所需要的动力都是高压气体（气源），但改变气控阀换向的方式有两种，一种是矿用本安型电磁阀，另一种是气控按钮。所以煤矿气动无压平衡风门又分为电控气动无压平衡风门和纯气动无压平衡风门两大类，无压平衡风门的门体有铁质、木质、竹胶板、不锈钢等。

矿用气动平衡风门，简称无压风门，是利用煤矿井下压缩空气作为动力源，适用于单扇双扇、行人行车或人车共用风门等设施处，半自动控制，可同时控制两道或三道风门。该装置采用气动控制方式，无需电源接入，特别适合对电源接入有限制或瓦斯含量高的矿井，安装方便，便于维护，动作灵活，安全可靠。气动风门气动无压风门煤矿3.0*2.0m不锈钢风门