

双登蓄电池6-GFM-65 医疗设备应急电池

产品名称	双登蓄电池6-GFM-65 医疗设备应急电池
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:双登蓄电池 型号:6-GFM-65 产地:江苏
公司地址	北京昌平区回龙观
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

尊敬的客户，感谢您对山东德力特电源科技有限公司的关注！今天，我们很高兴向您推荐我们最新推出的医疗设备应急电池——双登蓄电池6-GFM-65。

作为全国zhiming的电源解决方案供应商，山东德力特电源科技有限公司一直以来致力于为客户提供高质量、高性能的产品。双登蓄电池作为我们公司的品牌，一直以来都备受客户的认可与青睐。

双登蓄电池6-GFM-65的型号代表了该产品的特点和性能。GFM代表了钙铅平板供电蓄电池，这种类型的电池具有较高的能量密度和较长的使用寿命。而65则代表了电池的容量，单位为安时（Ah），表示电池能够提供的电荷量多大。因此，6-GFM-65电池具有高性能、高安全性和长播放时间的特点。

值得一提的是，双登蓄电池6-GFM-65的产地是江苏。江苏作为我国制造业的重要基地之一，拥有优越的地理位置和先进的生产技术，为产品的质量和稳定性提供了强有力的保障。我们的合作厂家在江苏地区，严格遵守guojibiaozhun和质量控制体系，确保每一颗电池都符合最高的标准。

对UPS电池的正确使用与维护，对延长蓄电池的使用寿命，降低UPS电源系统故障率，有着越来越重要的意义。除了选配正规品牌蓄电池以外，应从以下几个方面入手正确地使用与维护蓄电池：

1. 保持适当的环境温度。影响蓄电池寿命的重要因素是环境温度，一般电池生产厂家要求的zuijia环境温度是在20 ~ 25 之间。虽然温度的升高对电池放电能力有所提高，但付出的代价却是电池的寿命大大缩短。据试验测定，环境温度一旦超过25 ，每升高10 ，电池的寿命就要缩短一半。目前UPS所用的蓄电池一般都是阀控式密封铅酸蓄电池，设计寿命普遍是5年，这在电池生产厂家要求的环境下才能达到。达不到规定的环境要求，其寿命的长短就有很大的差异。另外，环境温度的提高，会导致电池内部化学活性增强，从而产生大量的热能，又会反过来促使周围环境温度升高，这种恶性循环，会加速缩短电池的寿命。

2. 定期充电放电。UPS电源系统中的浮充电压和放电电压，在出厂时均已调试到额定值，而放电的大小

是随着负载的增大而增加的，使用中应合理调节负载，比如控制计算机等电子设备的使用台数。一般情况下，负载不宜超过UPS额定负载的60%。在这个范围内，蓄电池就不会出现过度放电。

UPS因长期与市电相连，在供电质量高、很少发生停电的使用环境中，蓄电池会长期处于浮充电状态，时间长了就会造成电池化学能与电能相互转化的活性降低，加速老化而缩短使用寿命。因此，一般每隔2~3个月应完全放电一次，放电时间可根据蓄电池的容量和负载大小确定。一次全负荷放电完毕后，按规定再充电8小时以上

双登蓄电池6-GFM-65作为医疗设备应急电池，具有以下几个独特的优势：

高性能：采用新型钙铅平板技术，具有出色的性能和可靠性，能够稳定提供电力。

长寿命：特殊的设计和材料选择，延长了电池的使用寿命，减少了频繁更换电池的成本。

安全可靠：采用防火、防爆、阻燃的材料，并经过严格的品质检测，确保电池的安全可靠性。

环保节能：符合环保要求的材料和工艺，低自放电率，减少了对环境的影响。

购买双登蓄电池6-GFM-65，您将获得完善的服务和保障：

全面质保：我们为您提供一年的质保期，保证产品的质量和性能。

专业咨询：我们拥有一支技术咨询团队，可以为您提供产品选型和技术支持。

快速交付：我们有完善的生产和供应链管理体系，可以保证您及时得到所需的电池。

希望通过以上的描述，您对双登蓄电池6-GFM-65有了更深入的了解。如有任何疑问或需求，请随时联系我们。我们期待能为您提供优质的产品和服务，谢谢！