

成都工业隔音门|钢质隔音门|机房降噪隔音门|隔音门厂家及价格

产品名称	成都工业隔音门 钢质隔音门 机房降噪隔音门 隔音门厂家及价格
公司名称	成都小象门业有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	成都市成华区
联系电话	028-66999222 13088010808

产品详情

成都工业隔音门|钢质隔音门|机房降噪隔音门厂家：13088010808 隔音门适用于文化娱乐建筑、工业厂房及辅助建筑或条件相当的民用建筑有隔声要求的场合。对于需要门与周围环境和谐统一，装修要求较高的场合，门体表面可进行二次装修。开启方式可分为电动开启和手动开启；开启形式可分为平开式和平移式。材质性能：选用较高精度的镀锌钢板或不锈钢板制作，门体空腔中填充隔音材料，材料容重控制在20~100kg/m³之内。门四周均装有隔音密封条，四角组装牢固；采用专用五金配件，各种零部件安装准确、牢固，门扇及门锁启闭灵活。门体厚度根据所需隔音指标确定。常规的隔音指标有30dB、40dB、50dB、60dB、70dB、80dB、90dB、100dB。门体的外形尺寸规格和开启方式根据客户要求定制。在目前普遍推荐的隔音门设计，一般都是在内部填充吸音棉或PU，有的只是采用纸板隔成所谓的蜂巢结构，一方面增加门板的强度一方面以其所形成的密闭空气层作某一程度的隔音。基本上任何材质都有它的隔音效果，而简单讲就是质量越重的物体其隔音性越好，这就是一般所说的质量法则，也就是说为求隔音效果你可以用4cm的厚钢板作门板或在门板内灌水泥来达到提高质量以求较高的隔音效果，但是隔音效果达到了但门板的重量确会增加门脚铰链的负担，如果铰链无法完全荷重将造成门扇无法轻易开关甚至造成铰链损坏，所以除非必要，在隔音门设计时其重量都会在能达到所需的隔音效果内尽量将重量减轻。等级 计权隔声量Rw范围 dB Rw 45 45 > Rw 40 40 > Rw 35 35 > Rw 30 30 > Rw 25 成都工业隔音门|钢质隔音门|机房降噪隔音门厂家：www.scxx888.com