

JQS充水式三相异步电机 大流量 大功率 高压 浸没式

产品名称	JQS充水式三相异步电机 大流量 大功率 高压 浸没式
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	12106.00/台
规格参数	型号:YQS、JQS 用途:配套潜水泵使用 电机结构:充水式电机
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

产品详情

JQS充水式三相异步电机简介：

我公司生产的井用潜水电机共有YQS系列，JQS系列，（1215-1234）系列共三个主要系列。

功率：1.2-410kW；

电压：380V（460V）（其它电压等级须特殊订货）；

极数：2、4；

适用井径：150、200、250、300、400mm；

电源频率：50Hz（60Hz）；

JQS充水式三相异步电机典型应用

农业灌溉；

市政供水；

工厂、矿山用水；

居民生活用水；

海水或卤水的输送（需特殊订货）。

JQS充水式三相异步电机使用条件及技术数据

- 1、电机应完全潜入水中，但潜入深度不得大于70米；
- 2、水中固体物含量（重量比）不得超过0.01%；
- 3、水的酸碱度PH值介于6.5-8.5之间；
- 4、水中氯离子含量不得超过400毫克/升；
- 5、水中硫化氢含量不得大于1.5mg/L；
- 6、保证电机的引出电缆处端电压为380（ $1 \pm 5\%$ ）伏特，频率为50赫兹（其它电压或频率须特殊订货）；
- 7、环境水温一般不得高于20℃，超过时须降容使用；
- 8、电机运行时内部应充满洁净的清水（可加防冻液）；
- 9、电机的大运行电流不得大于铭牌上的标定值（即额定电流，配套厂家和用户在选择和调试潜水电泵机组的电源控制设备时，应特别注意）；