

高压负载箱5000千瓦出租 租赁负载柜 出租负载箱 高低压5000千瓦租赁

产品名称	高压负载箱5000千瓦出租 租赁负载柜 出租负载箱 高低压5000千瓦租赁
公司名称	山东聊动机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道建设西路香江光彩大市场一期西3街2号（注册地址）
联系电话	15106853088

产品详情

负载箱分为电阻负载、电阻容差负载和电阻容差负载，我们使用更多的阻性负载，称为虚拟负载，来模拟真实负载的存在，主要是电阻部分，设计中增加了一些仪表和断路器。装载物通常制成一个盒子，通常称为负载箱，我国装载机的研发时间足够10年。现在大部分电厂和造船厂用的都是水负荷，现在已经被干负荷箱代替了，干负荷箱试验数据更加准确，易于控制。在造船厂，多采用电阻感应式荣誉整体式负载箱，即主要配件为电阻、电抗器、电容，电抗器和电容器主要用于控制功率因数，输入容量也可根据用户需要计算。

负载箱广泛应用于船舶、能源、电力、交通、金融、海上平台、通信、风力发电和太阳能电站。

负载箱是一种测试设备，主要用于发电机、不间断电源和输电设备的检测和维护。它的使用避免了备用机组或电源故障造成的经济损失，也为测试新机组的承载能力提供了科学依据。发电机组使用的燃料是柴油。当负荷低于50%或空载时，会出现轻载，导致燃油不足，积碳，整体效率下降，导致启动失败，动力不足，燃油过多。太早打开钢瓶修理，直到报废为止。负荷的使用可以避免上述情况，提高柴油发电机组的可靠性，负载箱设备可以为发电机组提供一种有效的试验和维护方法，在不中断非常重要的实际负荷的情况下，可以验证机组的所有特性。

随着工业的快速发展，许多地区出现了“电荒”，每到夏季或冬季用电高峰时，电力供应越来越不足。为了防止停电造成的损失，采用柴油发电机作为备用电源，并对备用电源的可靠性进行了测试，交流负载箱是一种可以提供交流电源的仪器。它的种类很多，可以满足不同的电量检测需求。高压负载箱是电源测试系统，用于测试电源的稳定性。负载箱的特点是什么？

- 1.高压负载箱可以直接连接到高压发电机组的输出端，使用方便。
- 2.整套设备由数据采集系统、自动加卸载控制、热沉、辅助控制等部分组成，可以准确测试各种发电机组的输出功率和负载能力。

3.大功率加载箱可连接电脑进行远程控制，并具有自动加载和自动生成测试报告的功能。

4.高压负载箱得到了很好的保护，外壳防护等级高，达到IP55标准，而且高压大功率负载箱耐低温耐高温，抗风能力强，可以放心在户外使用。

定制的充电桩测试负载箱由1+N个负载箱并联扩展而成，系统由电阻、风冷、电参数检测、控制部分组成。在保证齿轮串联使用时为相同阻值齿轮的情况下，可任意组合使用。定制负载箱采用负载比电阻，具有耐高温、防腐、精度高、使用寿命长等特点。负载组包含纯电阻负载；可以模拟各种功率负载的任意组合。需要进行交流电源测试和电池测试、充电桩测试等满载测试。广泛应用于实验室、生产车间、安装调试、研发。性能参数可根据测试要求组合，放电功率可定制。主机具有温度过热报警保护：因特殊原因过热可自动切断负载。具有高功率密度的新型功率元件。轴流风机具有风量小、散热好、噪音低的特点。电源输入采用分体式开关控制。控制柜配有控制面板，可现场通过开关控制。数显仪表位于控制柜外壳内，可监测电气参数（电流、电压等）的数据。该系列负载箱具有加减负载控制和测试的性能特点。

定制的充电桩测试负载箱点阻性负载模块由几个特殊的镍铬合金电阻组成。合金电阻元件采用特殊合金作为动力加工而成，外层材料填充绝缘介质，电阻的封装满足负载试验的需要。合金电阻绝缘性能好，热性能高，导热均匀，温漂小，阻值稳定，工作时间长。并具有耐酸、盐雾、防雨、防潮、防腐作用，全天候使用。

定制的充电桩测试负载箱功能

显示功能：通过通讯，RJ45网络远程通讯和控制还可以自动生成各种图表、曲线和测试报告，数据内容丰富，报告适用性强。大气压、记录温度等环境测试参数；根据机组号、发动机号、试验日期自动搜索显示、打印试验报告和历史记录文件。

远程控制：通过上位机对测控负载进行远程智能监控和测试操作

定制的充电桩测试负载箱负载保护

- 1、急停：可一键手动卸荷，急停锁状态下不可装
- 2、短路保护：负载电路装有保险丝，发生短路时自动卸载
- 3、温度保护：当负载温度超过安全阈值时，自动卸载并报警
- 4、风扇热过载保护：当风扇不能正常运转时，会自动卸载并报警