

煤矿防挤压抗地压抗矿压抗高压用 矿用抗挤压平衡风门

产品名称	煤矿防挤压抗地压抗矿压抗高压用 矿用抗挤压平衡风门
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	1650.00/件
规格参数	材质:钢制 控制方式:气动 仓库:山东
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	1561-0333958 15610333958

产品详情

鲁岳矿用设备有限公司向广大煤矿企业推荐一款价格为便宜的矿用抗挤压平衡风门。这款平衡风门具有抗挤压、抗地压、抗矿压、抗高压的特点，是煤矿防挤压的理想选择。

首先，我们来看一下这款平衡风门的材质属性。该平衡风门采用的是钢制材质，具有强度高、耐磨损、耐腐蚀等特点。钢制材质能够在恶劣的煤矿环境下长时间使用，有效地抵御不同压力的挤压力。

其次，我们来了解一下平衡风门的控制方式。该平衡风门采用气动控制方式，具有响应速度快、灵活可靠的特点。通过气动控制，可实现对风门的开闭和平衡调节，使其稳定地工作于不同压力的煤矿环境中。

最后，我们来介绍一下平衡风门的仓库属性。这款平衡风门的仓库位于山东，地理位置优越，交通便利。山东鲁岳矿用设备有限公司在这里拥有现代化的生产设施和专业技术团队，能够保证产品的质量和交货时间。

此外，购买平衡风门还需注意一些可能被忽略的细节和知识。比如，可以考虑风门的密封性能是否良好，以确保在煤矿环境中不会出现风泄漏现象；还可以了解风门的安装方式和维护保养方法，以便更好地使用和保养产品。

总之，我们向您推荐的这款煤矿防挤压抗地压抗矿压抗高压用矿用抗挤压平衡风门，具备钢制材质、气动控制方式、山东仓库等多个优势属性。它将为您的煤矿环境提供安全可靠的保障，实现煤矿生产的高效运行。请您抓住这个购买机会，联系山东鲁岳矿用设备有限公司获取更多详细信息。

抗压式平衡无压风门、抗压式压力平衡风门、抗地压风门、抗矿压风门解决了因矿山压力变形严重对于通风设施的损坏，能够一定程度的确保风门的完整质量，延长了风门的使用年限，减少了风门的浪费和维护工作量，保障了矿井通风系统的安全。煤矿井下用抗压风门，抗压式平衡无压风门由风门扇、风门框和用于安装风门框的构筑体构成，构筑体的构造是，在巷道围岩周壁的掏槽内砌筑有地基、墙体和拱

顶，并在墙体和拱顶与周壁之间留有缓冲空间，缓冲空间内填充有缓冲物，在墙体和拱顶上安装有锚杆，风门框与构筑体之间加一层旧皮带；要求巷道围岩周壁的掏槽深度不小于200mm，要挖到完整岩石为止，增加了缓冲空间，那些相对稳定、压力较小巷道，出现轻微变形时，就不会对墙体和风门产生破坏，能够保证抗地压风门的正常使用；再在风门框周围包一层旧橡胶皮子，就可以提高风门门框的抗压能力了。