

# 标准料PA6德国道默6G25VOP玻璃纤维增强聚酰胺

产品名称	标准料PA6德国道默6G25VOP玻璃纤维增强聚酰胺
公司名称	惠州市金园商贸有限公司
价格	10.50/千克
规格参数	阻燃等级:V-0 热变形温度:127 玻纤含量:25%
公司地址	惠州市惠阳区淡水东华大坑水库星河丹堤G区6~8号铺位
联系电话	18925894578 18925894578

## 产品详情

产品描述	颜色	
	特性	填料：玻璃纤维增强材料;25% 填料按重量
	应用领域	

## 物性表

物理性能	测试条件	测试方法	测试结果	单位
收缩率		MD2	23 °C,72小时	ISO2577
吸水率			饱和,23 °C	ISO62

机械性能测试条件测试方法测试结果单位 拉伸模量		ISO527-2/1
拉伸应力	断裂	ISO527-2/5
拉伸应变	断裂	ISO527-2/5
热性能测试条件测试方法测试结果单位 热变形温度	0.5MPa,未退火	ISO75-2/B
	1.8MPa,未退火	ISO75-2/A
维卡软化温度		ISO306/B50
熔融温度		ISO11357-3
电气性能测试条件测试方法测试结果单位 表面电阻率		IEC60093
体积电阻率		IEC60093

漏电起痕指数	解决方案A	IEC60112
冲击性能测试条件测试方法测试结果单位 C		ISO180/1A
硬度测试条件测试方法测试结果单位 R级		ISO2039-2
可燃性测试条件测试方法测试结果单位		FMVSS302
UL阻燃等级	0.8mm	UL94
灼热丝易燃指数	1.0到3.0mm	IEC60695-2-12