

立邦漆-“屋得保柔性”外墙漆 成都总代理专业批发茂缘科技

产品名称	立邦漆-“屋得保柔性”外墙漆 成都总代理专业批发茂缘科技
公司名称	成都茂缘科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	成都华川建材市场3区6栋1、2号
联系电话	028-61580588 13908209890

产品详情

立邦漆-“屋得保柔性”外墙漆 电话：028-87631687 61580588 24小时服务电话：13550262688、13908209890

立邦“屋得保柔性”外墙乳胶漆是一种改性丙烯酸柔性外墙乳胶漆，具有良好的耐候性能，能有效抵御室外各种气候的影响。同时产品具有一定的柔性，能很好覆盖墙面细微裂纹，是一种结合功能与美观为一体的外墙墙面装饰材料。适用范围：

适合住宅、酒店、办公楼、学校等大型建筑物的新建及维修工程。

可用于建筑物外墙的混凝土或水泥砂浆墙面装饰及保护。用途：辊涂,刷涂,无气喷涂 稀释：

使用前应搅拌均匀 为达到最佳涂刷效果，辊涂、刷涂时可根据实际情况使用不多于 15%

(体积比)的清水稀释（可根据施工手感酌情增减）特点：优异的耐擦洗性能，能够轻易洗净污渍、能够遮盖墙体的细微裂纹、涂膜平滑，色彩丰富、防霉抗藻、抗碱性能优异，耐候性能出色、施工简单方便

工具清洗：涂装完毕后，请及时使用清水清洗所有器具 施工温度：涂装前确认底材达到涂装要求；请不要在潮湿或寒冷的天气（气温低于5 或高于35 ，相对湿度大于85%）情况下施工，否则不能达到预期的涂装效果，当遇大雾、大风、下雨时，应停止户外工程施工。

选择合适的施工方法和合适的施工工具，按推荐的施工工艺进行施工作业；控制涂装间隔，在达到重涂时间后，方可进行下一道漆的涂刷。过短的重涂时间会造成下面的涂膜干燥缓慢，出现起皱，起泡，耐水性和附着 理论耗漆量：10平方米/升/单遍（干膜40微米计）

（因实际施工表面的粗糙程度和稀释比例不同，耗漆量也有所不同）重涂时间：（以干膜40微米，25~30 计）、表干：60分钟、重涂：6小时以上/25 ，7天内涂刷面漆，超过7天，需要视情况重涂。（干燥时间会随环境温度，湿度的不同而变化）

营销展示中心1：成都市二环路北二段233号（九里堤生资市场3栋13号）

营销展示中心2：成都蜀都建材城（大件路青白江段）华川国际建材城3区6栋1.2号 电话：028-87631687 61580588 24小时服务电话：13550262688、13908209890 全国免费服务电话：400-667-1687