

珠海保温砂浆 防火保温砂浆 达建材值得信赖！

产品名称	珠海保温砂浆 防火保温砂浆 达建材值得信赖！
公司名称	惠州市兴达建材有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	惠州惠州市惠阳区秋长镇将军路口
联系电话	0752-3082831 18675578266

产品详情

珠海保温砂浆 防火保温砂浆 达建材值得信赖！

保温砂浆是指由阻隔型保温材料和砂浆材料混合而成的，用于构筑建筑表面保温层的一种建筑材料。

性能特点 1、无机保温沙浆有极佳的温度稳定性和化学稳定性：无机保温砂浆材料保温系统系由纯无机材料制成。耐酸碱、耐腐蚀、不开裂、不脱落、稳定性高，不存在老化问题，与建筑墙体同寿命。

2、施工简便，综合造价低：无机保温砂浆材料保温系统可直接抹在毛坯墙上，其施工方法与水泥砂浆找平层相同。该产品使用的机械，工具简单。施工便利，与其他保温系统比较有明显的施工期短、质量容易控制的优势。

3、适用范围广，阻止冷热桥产生：无机保温砂浆材料保温系统适用于各种墙体基层材质，各种形状复杂墙体的保温。全封闭、无接缝、无空腔，没有冷热桥产生。并且不但做外墙外保温还可以做外墙内保温，或者外墙内外同时保温，及屋顶的保温和地热的隔热层，为节能体系的设计提供一定的灵活性。

4、绿色环保无公害：无机保温砂浆材料保温系统无毒、无味、无放射性污染，对环境对人体无害，同时其大量推广使用可以利用部分工业废渣及低品级建筑材料，具有良好的综合利用环境保护效益。

5、强度高：无机保温砂浆材料保温系统与基层粘结强度高，不产生裂纹及空鼓。这一点在国内所有的保温材料相比具有一定的技术优势。

6、防火阻燃安全性好，用户放心：无机保温砂浆材料保温系统防火不燃烧。可广泛用于密集型住宅、公共建筑、大型公共场所、易燃易爆场所、对防火要求严格场所。还可作为防火隔离带施工，提高建筑防火标准。

7、热工性能好：无机保温砂浆材料保温系统蓄热性能远大于有机保温材料，可用于南方的夏季隔热。同时其导热系数可以达到0.07W/m.K以下，而且导热性能可以方便地调整以配合力学强度的需要及实际使用功能的要求，可以在不同的场合使用，如地面，天花等场合。

8、防霉效果好：可以防止冷热桥传导，防止室内结露后产生的霉斑。

9、经济性好如果采用适当配方的无机保温砂浆材料保温系统取代传统的室内外批荡双面施工，可以达到技术性能和经济性能的最优化方案

惠州市兴达建材有限公司集环保节能保温产品的研发、生产、销售、工程施工为一体，是国内规模较大的专业化新型建材生产企业。九十年代初，开始生产节能轻质墙板，建筑节能排烟道和轻质粘土陶粒，拥有全自动化轻质墙板生产线一条，两个节能排烟道生产厂和三条全自动粘土陶粒生产线。产量在深圳地区占市场份额60%以上。