

松下PT-SMZ20KCL激光高清工程投影仪SMZ17KCL

产品名称	松下PT-SMZ20KCL激光高清工程投影仪SMZ17KCL
公司名称	广州鸿迈电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:松下 型号:SMZ20KCL 产地:中国
公司地址	广州市黄埔区光谱西路69号创意中心408房
联系电话	020-38473602 13826043586

产品详情

型号

PT-SMZ20KCL

电源规格

100 – 240V交流电, 50/60Hz

功耗*1

大功耗

1,100W(11.2 A - 4.6 A)

开机模式功耗(运行模式)

[普通模式]

1,050W(100 – 120V交流电)1,000W(200 – 240V交流电)

[低噪音模式]

630W(100 – 120V交流电)610W(200 – 240V交流电)

液晶芯片

液晶板尺寸

25.4 mm (1.0英寸)对角线(16:10宽高比)

显示方式

透射式液晶面板(x 3,R/G/B)

显示器像素

2,304,000(1,920x1,200像素)

光源

激光二极管

亮度*2, *3

21,400流明(中心亮度)*4/20,000流明

亮度输出减半时间*5

20,000小时(普通模式/低噪音模式)

分辨率

WUXGA(1,920x1,200像素)

对比度*2

3,000,000:1(全开/全关)(当[图像模式]设置为[标准], [动态对比度]设置为[3]时)

屏幕尺寸(对角线)

2.03 – 15.24m(80 – 600英寸), 选用ET-EMU100时, 2.54 – 10.16m(100 – 400英寸), 16:10宽高比

均匀性*2

85%

镜头

可选镜头(此型号不配备标准镜头)

光轴移动

垂直(光轴位于屏幕中心)

± 60% (选用ET-EMU100时, +50%,-20% , 选用ET-EMW200时, ± 40% , 选用 ET-EMW300时, ± 50%) (电动)

水平(光轴位于屏幕中心)

± 20% (选用ET-EMW200时, ± 19%) (电动)

梯形校正范围

垂直: ± 45 ° (选用ET-EMU100时, ± 5 ° , 选用ET-EMW200/ET-EMW300时, ± 14 ° , 选用ET-EMW400/ET-EMW500时, ± 22 °)水平: ± 40 ° (选用ET-EMU100时, ± 0 ° , 选用ET-EMW200/ET-EMW300时, ± 8 ° , 选用ET-EMW400/ET-EMW500时, ± 15 °)水平和垂直校正同时进行, 总值不能超过55 °

安装方式

吊装/平放,正投/背投,360 ° 全方位自由安装

终端端口

SDI输入

BNCx 1:3G/HD-SDI输入

HDMI输入

HDMI 19-pin x 2 (支持HDCP 2.3,饱和色,4K/60p信号输入*7),符合CEC协议

串行/多台投影机同步输入

D-sub 9-pin (阴)x1 用于外部控制(与RS-232C相容)

串行/多台投影机同步输出

D-sub 9-pin (阳)x1 用于链路控制(与RS-232C相容)

遥控1输入

D-sub 9-pin (阴)x1 用于外部控制(并行)

遥控2输入

M3x1 用于有线远程控制

遥控2输出

M3x1 用于链路控制(用于有线远程控制)

DIGITAL LINK

RJ-45x1用于网络 and DIGITAL LINK连接(视频/网络/串行控制)(兼容HDBaseT),100Base-TX,(适用于PJLink[Class 2]),支持Art-Net,HDCP 2.3,饱和色,4K/60p信号输入*6)

局域网

RJ-45 x 1用于网络连接,10Base-T/100Base-TX(适用于PJLink [Class 2], 支持Art-Net)

DC输出

USB连接器(类型A)x1 用于供电 (5 V/2 A输出)

USB

USB连接器(类型A)x1,用于连接无线模块AJ-WM50MC(选配), USB存储器

机身材料

模压塑料

过滤网

有(更换周期：约20,000小时*7)

噪音水平*2

42 dB(普通模式)36 dB(低噪音模式)

尺寸(宽×高×长)

约650 x 185 x 440 mm (不含支脚和凸起部分)约650 x 211 x 440 mm (不含凸起部分,支脚短时)

重量*8

约23.0 kg

运行环境

运行温度:0 – 45 ° C*9, 运行湿度:10 – 80%(无冷凝)

应用软件

Logo传送软件,视频显示设备监控软件,提前预警软件,版几何图形校正软件,Projector Network Setup Software, iOS/Android Smart Projector Control App

卓越性能、低运行成本兼具高亮度和丰富的色彩表现

作为紧凑轻巧的21,400流明*1投影机，PT-SMZ20KCL系列精密的光学引擎使高亮度和鲜艳的色彩得以兼顾，满足明亮场合下的投影需求。多驱动激光光学引擎系统结合备份信号输入功能确保稳定性，Eco过滤网和激光光源可实现20,000小时*2免维护运行，从而降低总拥有成本。该系列投影机采用高亮度、低功耗设计，持久耐用、节能环保。满足更广泛的应用。