

可程式恒温恒湿箱

产品名称	可程式恒温恒湿箱
公司名称	厦门肖克利能源技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:肖克利 型号:HHB-150-40-A 产地:厦门
公司地址	厦门翔安区龙窟东路99-3号
联系电话	0592-6085568 18050112357

产品详情

适用试验类型:高温试验、低温试验、恒温恒湿、高低温交变、高低温湿热交变、环境应力筛选, 温度变化速率快, 机械制冷速率z高可达线性20C/min, 控制精度高, 波动度0.5C, 温度偏差 ±2C, 采用电子膨胀阀控制, 高效节能

产品特点:

- 1.精选国内外品牌零配件, 泰康, 比泽尔, 日立, 松下压缩机, 西门子, 丹佛斯, 鹭宫, 德力西等元器件。
- 2.安全设计合理, 水电分离, 超温保护, 缺水保护等
- 3.设备电路及管路配线清晰, 标识准确, 颜色区分

主要技术参数: (室温为+25 , 无试样条件下测得的数据)

型号

HHB-150-40-A

HHB-150-70-A

HHB-225-40-A

HHB-225-70-A

HHB-408-40-A

HHB-408-70-A

HHB-800-40-A

HHB-800-70-A

HHB-1000-40-A HHB-1000-70-A

标称内容积

升L

150

225

408

800

1000

内部尺寸

(mm)

宽W

500

500

600

800

1000

高H

600

750

850

1000

1000

深D

500

600

800

1000

1000

外部尺寸

(mm)

宽W

700

700

800

1000

1200

高H

1515

1675

1763

1926

1926

深D

1220

1320

1520

1722

1722

z低温度

-40

-70

-40

-70

-40

-70

-40

-70

-40

-70

z高温度

150

温度偏差

± 2

温度波动度

± 0.5

温度均匀度

2

湿度范围

%RH

10~98 (15~85) (仅湿热型)

湿度偏差

%RH

± 3 (>75%RH) , ± 5 (75%RH) (仅湿热型)

湿度波动度

%RH

± 2

湿度均匀度

%RH

5

升温速率

/min

3 (RT-150 , 空载平均)

降温速率

/min

1 (RT-z低温度, 空载平均)

z大热负载

W

300

适用电源

380V 三相四线+地线50/60Hz (部分可选配220V 单相电)

冷凝方式

风冷 (可选配水冷)

z大功率

KW

3.5

4

4

5

5

6

6

7

7

8

备注:JJF-1101-2019

肖克利可程式恒温恒湿箱是您进行实验和储存的理想选择。我们致力于提供优质的产品和服务，让您的工作更加轻松高效。了解更多信息和购买方式，请联系我们的销售团队，我们将竭诚为您服务。