

天水60Si2Mn双层弹垫工厂

产品名称	天水60Si2Mn双层弹垫工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	1.00/件
规格参数	材质:弹簧钢 表面处理:本色、发黑、镀锌 型号:定制加工
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

产品详情

天水60Si2Mn双层弹垫工厂 CN60600型钢轨伸缩调节器在桥缝中间设置一根悬挂钢枕,通过单连杆伸缩装置(剪装置)与两侧轨枕相连,保证伸缩过程中节点距均匀且不超出允许大值我们的轨道防爬器生产完全按照ISO9001-2015质量体系来控制,我们还获得的铁路产品生产许可证 昆山艾力克斯铁路配件有限公司是一家从事生产和销售生产及销售铁路器材、铁路配件、铁路紧固件、轨道扣件系统及其配件的企业,主要产品有铁路紧固系统、铁路弹条、轨道扣板、铁路弹片、绝缘轨距块、铁路尼龙套管、铁路塑料套管、铁路橡胶垫板、铁路铁垫板、铁路螺栓、管片螺栓、地脚螺栓、螺纹道钉、勾头道钉、鱼尾板、轨道防爬器、预埋铁座、铁路预埋件、螺母、垫圈、火车闸瓦、道岔、钢轨、钢枕等。

实际计算时按下列顺序进行:(1)计算初始扣压力作用下的弹片应力和轨下胶垫应力;
(2)计算轮载作用下的弹片应力和轨下胶垫应力;(3)计算钢轨小返时的弹片应力和轨下胶垫应力 单开道岔的类型,按钢轨类型分类:目前我国常用的单开道岔有43Kg/m、50Kg/m、60Kg/m钢轨道岔并正在的75Kg/m钢轨道岔 缺点:防振缓冲性差,易滑动,难以应用于轨下垫板轨撑3内底壁的两端固定连接主抗力板4,轨撑3的内底壁固定连接有副抗力板5,副抗力板5设在两个主抗力板4之间,通过设置副抗力板5,加强了轨撑3的内侧面承受横向力的能力,轨撑3的内侧壁固定连接有插槽8,铁轨垫板1的顶部放置有连接块6,连接块6的一侧面与轨撑3的一侧面之间通过第三螺栓601相连接,通过将轨撑3与连接块6通过第三螺栓601连在一起,对连接块6起到了收紧固定的作用,连接块6的顶部固定连接有连接杆7,连接杆7远离连接块6的一端固定连接有与插槽8相适配的插块9,副抗力板5的两侧面设有两个插槽8,每个插槽8的内部均与相适配的插块9插接,通过设置插槽8,便于对插块9进行固定,轨撑3的内底壁放置有连接板10,轨撑3与连接板10之间通过第五螺栓12相连接,连接板10顶部的一端固定连接有弧形压板11,连接杆7与水平面的倾斜角度小于主抗力板4与水平面的倾斜角度,主抗力板4和副抗力板5与水平面的倾斜角度相等 通过更换不同厚度的轨下垫板和在弹性垫板下垫入调高垫板,该扣件钢轨高低调整量大可达-4~+56mm

垫圈垫片概述,指垫在被连接件与螺母之间的零件。一般为扁平形的金属环,用来保护被连接件的表面不受螺母擦伤,分散螺母对被连接件的压力。**垫圈垫片分类**,垫圈分为:平垫圈-C级、大垫圈-A和C级、特大垫圈-C级、小垫圈-、平垫圈-、平垫圈-倒角型-、钢结构用高强度垫圈、球面垫圈、锥面垫圈、工字钢用方斜垫圈、槽钢用方斜垫圈、标准型弹簧垫圈、轻型弹簧垫圈、重型弹簧垫圈、内齿锁紧垫圈、内锯齿锁紧垫圈、外齿锁紧垫圈、外锯齿锁紧垫圈、单耳止动垫圈、双耳止动垫圈、外舌止动垫圈、圆螺母用止动垫圈。

