

宝安恒温恒湿试验机

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 宝安恒温恒湿试验机 |
| 公司名称 | 深圳市高天检测仪器有限公司 |
| 价格 | 25000.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市宝安区福永桥头重庆路4号 |
| 联系电话 | 0755-29974970 18925432338 |

产品详情

宝安恒温恒湿试验机

恒温恒湿试验机GT-TH-S系列

东莞|深圳宝安|福建|恒温恒湿试验机（GT-TH系列）|恒温恒湿试验箱|恒温恒湿箱|恒温箱|恒温恒湿机厂家直销

深圳市高天试验设备有限公司www.sz075517.com
专业制造恒温恒湿试验箱，您身边的制造专家,我们就在深圳！

产品名称：[恒温恒湿试验机](#)

售后服务承诺：18925432338

本产品免费送货上门，免费对客户方的操作人员进行专业的培训，产品完全免费保修一年,终身服务。

[恒温恒湿机](#)的领导品牌

，深圳市高天试验设备有限公司是专业的可靠性试验设备的制造商，我们专注于可靠性试验设备的制造已有10余年，品牌值得信赖，质量过硬！

恒温恒湿试验箱采用原装进口专用人机界面
温湿度控制器，18925432338

性能可靠，操作简便，控制技术达到目前国际先进水平、性价比明显优于同类进口设备，本产品采用调温方式 BTHC方式（平衡调温调湿方式），以 P.I.D.方式控制 SSR，使系统之加热加湿量等于热湿损耗量，是进行恒温恒湿试验的理想设备。

本试验机提供高温、低温、高湿、低湿的环境，以比较橡胶、塑料、电子产品等测试前后的材质变化及强力的减衰程度。本机亦可模拟货柜环境，以检测橡胶、塑料在高温高湿环境下的褪色、收缩的情形。本机专门测试各种材料的耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。

产品型号：GT-TH-S-408Z

恒温恒湿试验机

符合标准：GB2423.1-89低温试验方法、GB2423.2-89高温试验方法、GB2423-93试验D6交变湿热试验方法、IEC68-2-30试验方法。

一、温湿度范围：

1.温度: -40 ~ 150 （可任意设定）

2.湿度: 30% ~ 98%RH （可任意设定）

二、产品结构：

(1) 恒温恒湿试验机

箱体为整体结构形式，制冷系统位于箱体后下部，控制系统位于试验箱的上部。

(2)工作室一端的风道夹层内，分布加热器、制冷蒸发器、风叶等装置；试验箱左侧设有 50电缆孔，试验箱为单开门(不锈钢嵌入式门拉手)。

(3)采用双层耐高温抗老化硅橡胶密封，可有效保证试验箱温度的流失。

(4)箱门上设有观察窗、防霜装置及可开关控制的照明灯。观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜加热除霜。照明灯采用进口品牌飞利浦灯管，可有效的全方位观察工作室内的试验变化。

三、恒温恒湿试验箱的部件:

内外箱材质:内箱-304不锈钢板; 外箱-不锈钢或钢板喷涂

保温材质:聚胺脂发泡+特殊玻璃棉

控制器:日本OYO或韩国TEMI原装进口控制器

加热器:进口U型加热管

加湿器:分体式加湿桶加湿方式

运风循环系统：特殊加长轴心马达配合多翼扇叶风轮

冷冻系统:法国泰康全封闭式压缩机

保护装置:压缩机过热保护,过流保护,超压保护,加热加湿空焚保护,试验箱超温保护,缺水报警

注意：请保证恒温恒湿试验机的工作环境温度在 +5~+25度之间

以上为恒温恒湿试验机的标准机型参数，如果您有特殊要求，我们会按照您的要求给您设计最适合的方案。

若您需要更详细的了解[恒温恒湿试验机](#)，请您拨打我们的服务热线：0755-29974970

高天试验设备有限公司主营产品：

恒温恒湿

试验箱，可程式恒

温恒湿试验箱，高低温交变湿热试验

箱，单点式恒温恒湿试验机，高低温试验箱，高温老化房，各种精密烤箱

，冷热冲击试验箱，盐水喷雾试验箱，拉力试验机，

跌落试验机（双翼、单翼、手机跌落），电磁式振动试验台

，模拟汽车运输振动台，线材弯折试验机（摇摆测试试验机），酒精耐摩擦试验机。破裂强度试验机，纸箱耐压试验机，环压强度试验机，对色灯箱等。

欢迎您的来电！

因为专业 所以值得信赖！

真切关注 聆听您的感受！

高天试验设备有限公司

手机：邓先生 18925432338 13723748525

电话：0755-29974970

传真：0755-29974703

邮箱：sz075517@163.com

公司网址：<http://www.sz075517.com> www.gt075517.com

www.szgt17.com

www.szsy17.com

www.075617.com

www.zb075517.com