

聚酰胺PA6德国道默66SHS耐热级耐气候自润滑

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 聚酰胺PA6德国道默66SHS耐热级耐气候自润滑 |
| 公司名称 | 惠州市金园商贸有限公司 |
| 价格 | 10.00/千克 |
| 规格参数 | 阻燃等级:V-0 热变形温度:129 玻纤含量:30% |
| 公司地址 | 惠州市惠阳区淡水东华大坑水库星河丹堤G区6~8号铺位 |
| 联系电话 | 18925894578 18925894578 |

产品详情

聚酰胺-6的化学物理特性和尼龙66很相似，然而，它的熔点较低，而且工艺温度范围很宽。它的抗冲击性和抗溶解性比尼龙66塑料要好，但吸湿性也更强。因为塑件的许多品质特性都要受到吸湿性的影响，因此使用尼龙6设计产品时要充分考虑到这一点。为了提高尼龙6的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是非常常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等

PA6又名尼龙6，是bai半透明或不透明乳白色粒子，具有热塑性、轻质、韧性好、耐化学药品和耐久性好等特性，dao一般用于汽车零部件、机械部件、电子电器产品、工程配件等产品。

聚酰胺玻纤增强材料可根据产品的特性要求添加玻纤含量在5-60%的范围，这类材料具有很好的强度、耐热性能、优良的抗冲击性能、良好的尺寸稳定性及低翘曲性等。