

可程式恒温恒湿试验箱首选高天

产品名称	可程式恒温恒湿试验箱首选高天
公司名称	深圳市高天检测仪器有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福永桥头重庆路4号
联系电话	0755-29974970 18925432338

产品详情

宝安可程式恒温恒湿试验箱厂家

直销恒温恒湿试验机（GT-TH系列）|恒温恒湿试验箱|恒温恒湿箱|恒温箱|恒温恒湿机

www.sz075517.com尊敬的客户，您好！非常感谢您对“高天”的关注！18925432338

售后服务承诺：您身边的制造专家

本产品免费送货上门

，免费对客户方的操作人员进行专业的培训，产品完全免费保修一年，终身服务。

我司有多种型号的内箱尺寸可供您的选择，另，大量非标尺寸亦可满足您的要求！

产品名称: [可程式恒温恒湿试验箱](#)

产品型号:GT-TH-120D 18925432338

可程式恒温恒湿试验箱又名环境试验箱，试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、食品、车辆、金属、化学、建材等工厂之用。可满足以下标准：GB2423.1-89低温试验方法、GB2423.2-89高温试验方法、GB2423-93试验D6交变湿热试验方法、IEC68-2-30试验方法。

[可程式恒温恒湿试验箱](#)

的控制方式与特色：平衡调温调湿控制系统(BTHC)，以P.I.D.方式控制SSR，使系统之加热加湿量等于热

湿损耗量，故能长期稳定的使用。

工作室尺寸:120L（或根据要求订做，步入式恒温恒湿室最大可达100立方）

可程式恒温恒湿试验箱的主要技术参数：

- 1.温度范围:-70~150
- 2.湿度范围:30-98 % R.H，可根据要求订做至10-98 % R.H
- 3.温度波动度: ± 0.5
- 4.温度均匀度: ± 2
- 5.升温速率: > 3 /min 降温速率: > 1 /min
- 6.湿度波动度: ± 0.5 % R.H
- 7.湿度均匀度: ± 2.5 % R.H
- 8.内箱材质: SUS #304 1mm 镜面不锈钢板
- 9.外箱材质: SUS #304 1mm 沙纹不锈钢板或钢板表面喷塑处理

箱体内存有高度可调之不锈钢置物架；机身底部装设聚氨脂活动万向车轮或可调高度之平水脚杯；自动给水泵浦；两层真空玻璃加大窗口,电热自动除霜

保护装置:

过零点闸流体功率控制器、加热空焚保护开关、压缩机超压保护开关、压缩机过载过流保护开关、缺相保护开关、无熔丝过载保护器、水箱缺水保护开关、加热加湿快速保险

主要配置：

进口法国“泰康”牌全封闭式压缩机,韩国进口TEMI880触摸屏控制器,控制系统和冷冻系统主要均采用意大利、丹麦或日本部件。

如果您要查看更多其他型号可程式恒温恒湿试验箱的信息，请浏览我们的公司网站或来电垂询，我们将竭诚为您服务，谢谢您！与您共同迈进高品质领域

是我们的目标，您的认可是我们最大的动力！

高天试验设备有限公司主营产品：

恒温恒湿试验箱，[可程式恒温恒湿试验箱](#)

，高低温交变湿热试验箱，单点式恒温恒湿试验机，高低温试验箱，高温老化房，各种精密烤箱，冷热冲击试验箱，盐水喷雾试验箱，拉力试验机，跌落试验机（双翼、单翼、手机跌落），电磁式振动试验台，模拟汽车运输振动台，线材弯折试验机（摇摆测试试验机），酒精耐摩擦试验机。破裂强度试验机，纸箱耐压试验机，环压强度试验机，对色灯箱等。

因为专业，所以值得信赖！

高天试验设备有限公司 [可程式恒温恒湿试验箱](#)

手机：邓先生 18925432338 13723748525

电话：0755-29974970

传真：0755-29974703

邮箱：sz075517@163.com

公司网址：<http://www.sz075517.com> www.gt075517.com

www.szgt17.com

www.szsy17.com

www.075617.com

www.zb075517.com