

平面自动风门 ZMK-127 矿用自动控制风门

产品名称	平面自动风门 ZMK-127 矿用自动控制风门
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	1000.00/平方米
规格参数	控制模式:自动 型号:ZMK-127 材质:铁/钢
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	15664444497 15664444497

产品详情

平面自动风门的安装要求：

- (a)安装之前需矿方所备物品有:扳手、水平仪、吊线、过木和垫片。矿方需提供气源。
- (b)要求风门铅直平整、不扭曲,关闭严密。
- (c)密封严密，开启灵活。
- (d)各气动元件使用正常，风门启闭灵活。

矿用自动风门在煤矿井下自动开关所需要的动力都是高压气体（气源），但改变气控阀换向的方式有两种，一种是矿用本安型电磁阀，另一种是气控按钮。所以煤矿气动无压平衡风门又分为电控气动无压平衡风门和纯气动无压平衡风门两大类，无压平衡风门的门体有铁质、木质、竹胶板、不锈钢等。

矿用气控自动风门，简称气动无压风门，是利用煤矿井下压缩空气作为动力源，适用于单扇双扇、行人行车或人车共用风门等设施处，半自动控制，可同时控制两道或三道风门该装置采用气动控制方式，无需电源接入，特别适合对电源接入有限制或瓦斯含量高的矿井，安装方便，便于维护，动作灵活，安全可靠。

平面自动风门 ZMK-127 矿用自动控制风门适用于煤矿井下巷道任何需要安设风门的地点。无压风门采用压力平衡原理，每道风门为双扇钢制门框异向同步开闭，运用联杆平衡机构，把作用在风门上的压力通过联杆平衡机构转化为一种内力并得到平衡，保证了风门打开时省力方便灵活。

由于压力平衡式风门为异向开闭，因此无论风流方向如何，两扇门均同时受到风流的推力和风流的压力，而且大小相等。另外在风门框横梁上的风门开启方向的异侧，焊接挡板确保风流反向时风门不被吹开

。同时通过配重块产生的牵引力实现风门自动关闭。自动风门ZMK-127 矿用自动控制风门