

无压平衡风门 气动控制装置适用钢制抗压风门自动闭锁

产品名称	无压平衡风门 气动控制装置适用钢制抗压风门自动闭锁
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	1390.00/件
规格参数	材质:钢制 开启角度: > 90 控制方式:气动控制
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	1561-0333958 15610333958

产品详情

无压平衡风门 气动控制装置适用钢制抗压风门自动闭锁和煤矿手动无压平衡风门都是矿山矿井下的常用设施，它是矿用无压平衡风门的两种截然不同的开关方式。手动无压平衡风门在风压小门扇面积小的情况下还可以，如果其他的条件下单靠矿工的人力开关就显得比较吃力了；煤矿自动无压平衡风门它借助于风门电动液压控制装置或ZMK-127电控气动自动控制系统、按钮式纯气动控制装置实现矿用平衡风门的全自动或半自动开闭运行。

无压平衡风门 气动控制装置适用钢制抗压风门自动闭锁有铁质、钢制、竹胶板、竹质竹纤维板材、不锈钢和松木（木质）阻燃抗静电性能的高分子板材用来制造矿用无压平衡风门门体。它们与不同的风门控制装置配合后形成档次不一、价格高低不同的矿用自动无压平衡风门被用于矿山矿井下。

矿用压力平衡风门采用异向同步开启方式，利用驱动臂与连杆把两个门扇紧紧联合在一起，一扇门打开带动另一扇门联动异向开启。由于两扇门向不同方向开启的特点，风压作用到两个相同面积门扇上被充分抵消掉。开启风门的阻力主要是门轴与、连杆轴的摩擦力。这些阻力基本可以忽略不计了。所以用很小的力就可以轻松开启。矿用压力平衡风门、无压对开式风门其漏风量小，开启容易，可以实现矿井无人职守风门反风的特点看，具有其他风门无可替代的好处。由于无压风门存在对矿井反风所具有的独特优点，矿井的主要风门要全部投入无压风门，是实现本质安全矿井的途径的一部分。矿用压力平衡风门、无压对开式风门主要用于煤矿井下进回风巷和主要进回风巷之间的联络巷中。当通过风门时，风门可轻松打开，松手后自动关闭，有效地避免风短路和通风故障的发生，为煤矿标准化和现代化管理奠定基础