

四川机房隔音门四川钢质隔音门四川工业隔音门

产品名称	四川机房隔音门四川钢质隔音门四川工业隔音门
公司名称	成都小象门业有限公司
价格	476.00/普通
规格参数	
公司地址	成都成都市成华区
联系电话	028-66999222 13088010808

产品详情

028-66999222四川机房隔音门//四川钢质隔音门//四川工业隔音门//ktv隔音门// 隔音门主要起隔音作用，要求用吸音材料做成门扇，门缝用海绵橡胶条等具有弹性的材料封严以达到隔音的效果，常用于音像室、播音室、会议室等有隔音要求的房间。常见的隔音门主要有三种：

(1)填芯隔音门：用玻璃棉丝或岩棉填充在门扇芯内，门扇缝口处用海绵橡皮条封(2)外包隔音门：在普通木门扇外面包裹一层人造革，人造革内填塞岩棉，并将通长的人造革压条用泡钉钉牢，四周缝隙用海绵橡皮条粘牢封严。(3)隔音防火门：在门扇木框架中嵌填岩棉等吸音材料，外部用石棉板、镀锌铁皮及耐火纤维板镶包，四周缝隙用海绵橡皮条粘牢封严。隔音门|隔声门|消声门|消音门|无声门|静音门|发电房隔音门|电工房隔音门|机房隔音门|工业隔音门|演播室隔音门|KTV隔音门|酒店隔音门|酒吧隔音门|会议室隔声门|影剧院隔声门|电影院隔声门

1、隔音门墙体全部采用1.2mm厚的国标冷扎钢板。

2、隔音门墙体外表面钢板经过脱脂、磷化、喷塑处理（颜色客户选择）

3、隔音门墙体内选用8公分波峰吸音棉。4、隔音门墙体夹层选用隔音板。

5、墙体夹层选用多规格密度的防火、环保吸音棉、中密度板、阻尼板。6、隔音箱

采用汽动开启装置，箱体后留直径50MM的信号转接孔。隔声门按照《工业企业噪声控制设计标准》对隔声门设计的要求，其隔声能力强、强度高，并且为了防止隔声板产生振动，采取了特殊的防振处理，大大提高了隔声效果。适用于工业厂房及辅助建筑或条件相当的民用建筑有隔声要求。隔声指数 $la \geq 30d$ B的门，当隔声指数 $la > 45dB$ 时，应采用特殊隔声门。一、采用多层复合，特殊隔声结构，并可承受高温及气动负荷、分单、双扇和推拉门，并可带观察窗、密封可靠、开启灵活。

二、特殊隔声门，主要用于各种试验室、排气道。

三、可提供成套产品（包括门框、门扇）并可负责技术指导安装调试。

四、土建施工时应设置预埋件，也可根据客户要求，另行设计制作。在目前普遍推荐的隔音门，一般都是在内部填充吸音棉或PU，有的只是采用纸板隔成所谓的蜂巢结构，一方面增加门板的强度一方面以其所形成的密闭空气层作某一程度的隔音。基本上任何材质都有它的隔音效果，而简单讲就是质量越重的物体其隔音性越好，这就是一般所说的质量法则，也就是说为求隔音效果你可以用4cm的厚钢板作门板或在门板内灌水泥来达到提高质量以求较高的隔音效果，但是隔音效果达到了但门板的重量确会增加门铰炼的负担，如果铰炼无法完全荷重将造成门扇无法轻易开关甚至造成铰炼损坏，所以除非必要，在隔音门设计时其重量都会在能达到所需的隔音效果内尽量将重量减轻。