

热处理箱式电炉|工业炉|温度介绍

产品名称	热处理箱式电炉 工业炉 温度介绍
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	12800.00/台
规格参数	保护装置:超温报警停止加热 内胆材质:高温耐火材料 加热方式:电加热
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

产品详情

热处理箱式电炉|工业炉|温度介绍马弗炉常用的加热元件有电阻丝、硅碳棒、硅钼棒这三种,当然也有其他的加热方式,比如钼丝,红外加热管等,一般情况下,电阻丝是常用的,适用于1200 以下工作,现在电阻丝一般都是镶嵌在炉膛内壁的,如果遇到马弗炉电阻丝熔断的情况只要把旧的炉膛拆下来换上新的炉膛就可以了,一般10分钟可以完成,马弗炉工作温度到1300 时一般采用硅碳棒加热,硅碳棒每支都是立接线的,坏了哪一只就换哪支好了,松开蝴蝶夹,再插入新棒,加上蝴蝶夹就好了,但是硅碳棒会老化,阻值会增加,换新棒时要主要新旧硅碳棒的阻值配比,马弗炉工作温度在1400 以上时一般选用硅钼棒作为加热元件,硅钼棒需要连接变压器供电,属于低电压大电流,硅钼棒的更换也很简单,松开铝编织带,松开不锈钢夹具取出旧棒,插入新棒紧固夹具,通电就好了

热处理箱式电炉|工业炉|温度介绍 概述：该箱式电阻炉属于标准节能型周期式电阻炉，采用耐火砖复合结构，具有低导热，低热容量，优良的热稳定性和绝热性，保温效果好和炉温均匀性等特点，主要用于高熔，高锰钢铸件，球墨铸铁，轧辊，钢球，破碎机锤头，耐磨衬板，法兰等模具以及机械零部件的淬火、回火、退火、正火等热处理，也适用于各大专院校及科研院所进行金属材料的热处理使用