

苏净安泰 BSC-04 A2 实验室生物安全柜

高效过滤器安全高效节能柜栋成生物科技实验室科研仪器设备

产品名称	苏净安泰 BSC-04 A2 实验室生物安全柜 高效过滤器安全高效节能柜栋成生物科技实验室科研仪器设备
公司名称	上海栋成生物科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:苏净安泰 型号:BSC-04 A2 类目:实验室生物安全柜
公司地址	上海市嘉定区塔秀路158号(舜喜大楼)502-503
联系电话	13564166574

产品详情

作为上海栋成生物科技有限公司的推荐,我们来为您介绍一款名为苏净安泰 BSC-04 A2 的实验室生物安全柜。这款生物安全柜以其高效过滤器、安全高效节能的特点,成为了现代生物科技实验室不可或缺的科研仪器设备。

品牌:苏净安泰

型号:BSC-04 A2

类目:实验室生物安全柜

首先,苏净安泰 BSC-04 A2 实验室生物安全柜采用了高效过滤器,这是保证实验室工作环境洁净的重要因素。高效过滤器能有效去除空气中的微粒、粉尘和污染物,保障实验室内无尘、无菌的环境。这对于一些对空气洁净度要求较高的实验室,如生物工程、制药等,十分重要。

其次,安全性是苏净安泰 BSC-04 A2 实验室生物安全柜的另一个亮点。这款实验室生物安全柜采用了多重安全措施,如防排风扇倒灌、电控连锁与紧急停电等功能,确保了实验人员的安全。同时,安全柜还配备了办公室绿化空间和操作人员休息区,为实验室工作提供了舒适的环境。

再次,苏净安泰 BSC-04 A2 实验室生物安全柜在节能方面也做出了突出贡献。该安全柜使用了高效的节能设备,如风机、liuliang传感器等,能有效地降低实验室的能耗,减少对环境的影响。在tigao工作效率的同时,也节约了实验室的运营成本。

综上所述,苏净安泰 BSC-04 A2 实验室生物安全柜以其高效的过滤器、安全可靠的特点,成为了生物科

技实验室中不可或缺的科研仪器设备。无论是保证实验室环境洁净度，还是为实验人员提供安全和舒适的工作环境，这款实验室生物安全柜都能胜任。我们诚挚邀请您前来选购并体验苏净安泰 BSC-04 A2 实验室生物安全柜的高品质和先进技术。

首页 >> 生物安全柜/CO2培养箱 >> 生物安全柜 >> BSC-04 A2 生物安全柜

BSC-04 A2 生物安全柜

1.友好的人机对话界面

彩色高清LCD人机对话界面，实时显示监控风机、过滤器等运行状态并提供报警功能，过滤器寿命显示等。

2. 高效节能的直流无刷恒风量风机

同比节能40%以上，同时恒风量风机的运用，风量智能补偿系统确保在高效过滤器阻力增加50%的情况下，风量变化小于10%，使用更安全。

3.人性化结构设计

前窗玻璃可内外全幅清洁，彻底解决内部无法清洁难题，不留卫生死角。

移动式操作台面，配置不锈钢拉手和支撑架，清洁维护更方便。

工作区内壁两侧配置防溅安全插座，左右两侧各配置水、气阀门接管通道各两个，使用更灵活。

无外露螺纹的调整脚。

4.独有的值机和断电记忆功能

当实验过程需暂停时无需关机，关闭前窗即自动进入低速节能运行状态，维持操作区的洁净度。一旦打开前窗即刻进入正常运行状态，有效提高操作效率。如意外断电，可在恢复电源后自行回到断电前运行状态，充分保护人员安全。

5.优质的ULPA过滤器

采用美国HV公司的高效率、低压降、高强度和低硼含量的空气滤芯，在减少压降的同时延长了过滤器的使用寿命。

送、排风过滤器都拥有“阻泄漏”独特技术，确保空气洁净度为ISO 4级（10级）。

ULPA过滤器对于大于0.12微米直径的固体颗粒截留效率达到99.9995%。

型号/参数

BSC-1004 A2

BSC-1304 A2

BSC-1604 A2

BSC-1804 A2

过滤效率

99.9995%, @0.12 μm

送风和排风过滤器

ULPA过滤器

空气洁净度ISO 4产品执行标准YY0569(GB 4793.1、 GB/T 18268.1)

下降风速(m/s)

0.35

0.33

流入风速(m/s)

0.55

0.53

噪声(dB(A))

58~65 dB(A)

振动 (μm) 台面中心位置 5

电源

AC220V,1 ,50Hz

移门开启高度 (mm) 200人员防护

A. 撞击式采样器的菌落总数 10CFU./次

B. 狭缝式采样器的菌落总数 5CFU./次

受试产品防护菌落总数 5CFU./次交叉感染防护菌落总数 2CFU./次最大功率 (含备用插座) (kVA) 1.651.751.851.85额定功率(不含备用插座)(kVA)0.330.430.530.53

产品净重(Kg)

260

300

360

400

内部尺寸(宽X深X高)(mm)

1004*630*630

1304*630*630

1604*630*630

1804*630*630

外部尺寸(宽X深X高)(mm)

1200*795*2050

1500*795*2050

1800*795*2050

2000*795*2050

照明灯规格(W)和数量

LED 24.5*

LED 31*

LED 36*

LED 36*

紫外灯规格(W)和数量

18*

30*

36*

36*

照度(Lx)

900

外箱结构优质冷轧钢板静电粉末喷涂（象牙白）工作区结构优质304不锈钢一次成型

排风方向

顶出