

高质量三面翻 10年 自定 (cm)

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 高质量三面翻 10年 自定 (cm) |
| 公司名称 | 枣庄福星三面翻广告设备有限公司 |
| 价格 | 380.00/平方米 |
| 规格参数 | 使用寿命:10年 尺寸:自定 (cm) 抗风能力:10级 |
| 公司地址 | 枣庄高新区张范街道办事处北于村 (光明大道南) |
| 联系电话 | 13062083707 18663206678 |

产品详情

| | | | |
|------|------|--------|---------|
| 使用寿命 | 10年 | 尺寸 | 自定 (cm) |
| 抗风能力 | 10级 | 三级自动保护 | 有 |
| 画面组合 | 多种方式 | 连接件 | 精钢 |
| 工艺 | 表面处理 | 材质 | 铝合金 |

三面翻型号分为 (126型100型)

(1)、主材：铝合金型材6063t5

(2)、传动：齿轮步进传动系统装置 (配件用pa66纯白尼龙制造，可以用榔头现场破坏性砸，如碎裂，免费赠送三面翻广告机给客户)。

(3)、外框规格：125mm(宽)*125(厚)、国际氧化、美观、防水、防紫外线，机体外框壁厚不低于1.8mm-2.0mm，如低于此壁厚免费赠送三面翻广告机给客户。

(4)、三棱柱宽度：126型，标准6m高度，壁厚不低于国标1.4mm以上。

(5)、所有三面翻广告机使用不锈钢螺丝 (避免了普通螺丝易生锈的弊病，延长整机使用寿命)。

(6)、控制系统：专用微电脑控制系统，可遥控开关机、可编程、可跟踪、可调校、可自动复位、可纠错、可延时、可大风、大雨自动停止多功能微电脑控制器，三年内有故障可免费更换。

(7)、电机：90w松下或者ddk出口型 (一年内免费更换)。

(8)、连接件为镀锌钢或镀彩刚制作。

(9)、画面停止转动时间，自由设定（1~999秒）。

(10)、翻动效果（出厂时根据客户要求，只设定1种）

a同步式，b波浪式，c开幕式，d闭幕式，e分布式，f分组式

(11)、抗风能力：9级。

(12)、运行寿命：安装合格，每天以16小时计算，正常寿命为15年。

(13)、使用范围：t型立柱、楼顶广告、墙面广告、立交桥、高炮等大型户外广告媒体。

(14)、电源：电压220v，电流：0.54a，频率：50hz，功率90w。

5，维修及保养：

(1)、转动轮：在电机和传动主轴之间的钢制齿轮，每连续运转半年，应加润滑油一次。

(2)、传动轮：在机器传动中的pa66尼龙拨盘主动轮和梅花三角传动轮用pa66尼龙材料制成，每连续运转一年，应加润滑油一次。

(3)、画面和外框清洗：用低压喷水枪清洁，然后擦干。

最终解释权归福星三面翻广告设备有限公司所有