

# 苏净安泰 BSC-03 A2型 实验室生物安全柜 高效过滤安全节能多规格

产品名称	苏净安泰 BSC-03 A2型 实验室生物安全柜 高效过滤安全节能多规格
公司名称	上海栋成生物科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:苏净安泰 型号:BSC-03 A2型 类目:实验室生物安全柜
公司地址	上海市嘉定区塔秀路158号(舜喜大楼)502-503
联系电话	13564166574

## 产品详情

[首页](#) >> [生物安全柜/CO2培养箱](#) >> [生物安全柜](#) >> [BSC-03 A2型 生物安全柜](#)

BSC-03 A2型 生物安全柜

### 1.友好的人机对话界面

大屏LCD友好人机对话界面，实时显示监控风机、过滤器等运行状态并提供报警功能，过滤器寿命显示等。

## 2.安全、高效、节能

直流电机与LED灯等节能技术的运用，使安全柜的实际运行功耗下降30%。

独特的EGDM风机及DSC全数码调速系统，精确有效控制系统的运行状态。

CAV恒风量技术与CPAS恒压气流稳定系统，确保在过滤器阻力增加50%以上的情况下风机风量变化小于10%。有效保证安全柜时时处于稳定安全的工作状态。

独有的值机和断电记忆功能。

## 3.人性化结构设计

钥匙电源开关，可对操作人员进行管控，选用符合欧盟电气安全规范标准VDE认证的电气元器件，配备符合欧盟标准的备用插座。

独有的值机照明，有效提示用户安全柜的待机值班状态以及工作区物品摆放照明。

日本进口前窗悬挂升降系统独特技术与大于5mm的安全玻璃的结合，任意升降定位更方便，快捷。

## 4.优质的高效过滤器

采用美国HV公司的高效率、低压降、高强度和低硼含量的空气滤芯，在减少压降的同时延长了过滤器的使用寿命。

送、排风过滤器都拥有“阻泄漏”独特技术，确保空气洁净度为ISO 5级（100级）。

选用符合EN13091:1999和EN 1822-1标准的H14空气过滤器并严格实施HEPA过滤器泄露检测。

型号/参数

BSC-1003 A2

BSC-1303 A2

BSC-1603 A2

过滤效率

99.995%,@0.3 μ m

送风和排风过滤器HEPA过滤器洁净等级ISO 5产品执行标准EN 12469(EN 61010-1、 EN 61326)

下降风速(m/s)

0.35

流入风速(m/s)

0.55

噪声(dB(A))

65

振动(μ m)台面中心位置 5

电源电压

AC220~240V, 1 ,50/60Hz

移门开启高度(mm)200人员防护

A. 撞击式采样器的菌落总数 10CFU./次

B. 狭缝式采样器的菌落总数 5CFU./次

受试产品防护菌落总数 5CFU./次交叉感染防护菌落总数 2CFU./次最大功率(含备用插座)(kVA)1.51.51.8

额定功率(不含备用插座)(kVA)

0.50

0.54

0.75

产品净重(Kg)

280

300

320

内部尺寸(W\*D\*H)(mm)

970\*600\*620

1270\*600\*620

1570\*600\*620

外形尺寸(W\*D\*H)(mm)

1200\*790\*2050

1500\*790\*2050

1800\*790\*2050

工作照明灯规格(W)和数量

LED 24.5\*

LED 31\*

LED 36\*

值机照明灯规格(W)和数量

18\*

30\*

36\*

照度(Lx)

750

外箱结构优质静电粉末喷涂(象牙白)工作区结构优质304不锈钢一次成型

排风方向

顶出

插头形式

欧式 (AC 250V/10A)

备用插座形式

欧式 ( AC 250V/2A ) 两只