

# 出口型三面翻，高性价比三面翻，弧度三面翻

产品名称	出口型三面翻，高性价比三面翻，弧度三面翻
公司名称	枣庄福星三面翻广告设备有限公司
价格	360.00/平方米
规格参数	使用寿命:10 尺寸:不限 ( cm ) 抗风能力:10
公司地址	枣庄高新区张范街道办事处北于村 ( 光明大道南 )
联系电话	13062083707 18663206678

## 产品详情

使用寿命	10	尺寸	不限 ( cm )
抗风能力	10	三级自动保护	有
画面组合	多种方式	连接件	精钢
工艺	表面处理	材质	铝合金

三面翻型号分为 ( 126型100型 )

(1)、主材：铝合金型材6063t5

(2)、传动：齿轮步进传动系统装置 ( 配件用pa66纯白尼龙制造，可以用榔头现场破坏性砸，如碎裂，免费赠送三面翻广告机给客户 )。

(3)、外框规格：125mm(宽)\*125(厚)、国际氧化、美观、防水、防紫外线，机体外框壁厚不低于1.8mm-2.0mm，如低于此壁厚免费赠送三面翻广告机给客户。

(4)、三棱柱宽度：126型，标准6m高度，壁厚不低于国标1.4mm以上。

(5)、所有三面翻广告机使用不锈钢螺丝 ( 避免了普通螺丝易生锈的弊病，延长整机使用寿命 )。

(6)、控制系统：专用微电脑控制系统，可遥控开关机、可编程、可跟踪、可调校、可自动复位、可纠错、可延时、可大风、大雨自动停止多功能微电脑控制器，三年内有故障可免费更换。

(7)、电机：90w松下或者ddk出口型 ( 一年内免费更换 )。

(8)、连接件为镀锌钢或镀彩刚制作。

(9)、画面停止转动时间，自由设定（1~999秒）。

(10)、翻动效果（出厂时根据客户要求，只设定1种）

a同步式，b波浪式，c开幕式，d闭幕式，e分布式，f分组式

(11)、抗风能力：9级。

(12)、运行寿命：安装合格，每天以16小时计算，正常寿命为15年。

(13)、使用范围：t型立柱、楼顶广告、墙面广告、立交桥、高炮等大型户外广告媒体。

(14)、电源：电压220v，电流：0.54a，频率：50hz，功率90w。

5，维修及保养：

(1)、转动轮：在电机和传动主轴之间的钢制齿轮，每连续运转半年，应加润滑油一次。

(2)、传动轮：在机器传动中的pa66尼龙拨盘主动轮和梅花三角传动轮用pa66尼龙材料制成，每连续运转一年，应加润滑油一次。

(3)、画面和外框清洗：用低压喷水枪清洁，然后擦干。

最终解释权归福星三面翻广告设备有限公司所有