

苏净安泰 洁净工作台（SW-CJ标准型，非医疗行业）数显式控制界面轻触键操作三档调速一站式服务栋成生物

产品名称	苏净安泰 洁净工作台（SW-CJ标准型，非医疗行业）数显式控制界面轻触键操作三档调速一站式服务栋成生物
公司名称	上海栋成生物科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:苏净安泰 型号:SW-CJ标准型，非医疗行业 类目:洁净工作台
公司地址	上海市嘉定区塔秀路158号（舜喜大楼）502-503
联系电话	13564166574

产品详情

[首页](#) >> [洁净工作台](#) >> [洁净工作台（SW-CJ标准型，非医疗行业）](#)

洁净工作台（SW-CJ标准型，非医疗行业）

数显式控制界面,轻触键操作,可实现三档调速。

可设置紫外灯预约开启和关闭,可显示风机、紫外灯、过滤器累计运行时间。

工作台面采用一体成型的优质不锈钢,耐腐蚀,易清洁。

采用了独特技术的任意定位移门系统。

外箱体采用优质冷轧钢板配以象牙白的静电粉末喷涂,抗腐蚀能力强,能有效地抑制柜体表面细菌滋生。

流线型的豪华整机造型,使作业区气流受扰动最少。

带刹车装置的万向转动优质脚轮,移动灵活,固定方便可靠。

人性化的预过滤器快速更换与清洗设计使客户更感便捷。

照明和杀菌系统互锁功能，带备用插座设计，可断电保护功能，使用安全方便。

具有单、双面操作功能，单、双人操作可供选择。

每一台洁净工作台都按照行业标准进行了产品性能的工厂测试,符合各项医疗器械设备安全要求。

型号/参数

SW-CJ-1F-

SW-CJ-2F-

SW-CJ-1FD-

SW-CJ-2FD-

空气洁净度

ISO 5级, 100级 (美联邦209E)

平均风速(m/s)

0.3(可调)

噪声(dB(A))

62

照度(Lx)

300

电源

AC220V, 1 , 50Hz

额定功率(W)

250

500

250

500

重量(Kg)

130

170

130

170

工作区尺寸(W1XD1XH1)(mm)

870X690X520

1360X690X520

870X690X520

1360X690X520

外形尺寸(WXDXH)(mm)

1010X750X1600

1500X750X1600

1010X730X1600

1500X730X1600

高效过滤器规格及数量

820X600X50X

610X610X50X

820X600X50X

610X610X50X

沉降菌浓度

0.5cfu/皿 · 0.5h

适用人数

单人双面

双人双面

单人单面

双人单面