

CWB系列冷热一体机

产品名称	CWB系列冷热一体机
公司名称	厦门肖克利能源技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:肖克利 型号:CWB-2K5 产地:厦门
公司地址	厦门翔安区龙窟东路99-3号
联系电话	0592-6085568 18050112357

产品详情

CWB系列冷热一体机是一款通用型测试设备，主要根据测试需求，设置并提供准确温度的液态介质，用于模拟产品或材料实际使用的环境，在该环境下对待测物进行性能及可靠性测试。设备配备独立的控温通道，用于循环冷却、加热、控温、测试等，每个通道温度，流量及压力皆可独立控制。该系统由压缩机制冷机组、循环箱、泵组、传感器、控制装置及辅助装置组成。

主要技术参数：

型号	CWB-2K5	CWB-5K5	CWB-7K5	CWB-15K
外形尺寸W*H*D (mm) (注1)	600*1600*1250	700*1800*1600	700*1800*1600	850*1520*1800
通道数	单/双	单/双	单/双	单/双
单通道制冷量 (kW) @25	2.5	5.5	7.5	15
单通道加热功率 (kW)	3	5.5	7.5	10
温控范围 ()	0~40	-30~80	-40~80	-40~85
温度显示精度 ()	0.01	0.01	0.01	0.01
温控波动 ()	± 0.5	± 0.5	± 0.5	± 0.5
温度过冲度 ()	< 2	< 2	< 2	< 2
冷切方式	风冷	风冷/水冷	风冷/水冷	水冷
升温速率(/min) (注2)	2	2	2	2
降温速率(/min) (注2)	1	2	2	2

供液压力 (bar)	0 ~ 3	0 ~ 3	0 ~ 3	0 ~ 3
流量调节范围 (L/min)	1 ~ 10	1~20	1~30	1~30
@25				
流量控制精度 (L/min)	± 0.2	± 0.2	± 0.2	± 0.2
单通道储水箱容积 (L)	20	25	30	40
接口尺寸 (内径)	DN15	DN20	DN20	DN40
接口	RS485*1, USB CAN*1 (选配)	RS485*1, LAN*1, USB*1, CAN*1 (选配)	RS485*1, LAN*1, USB*1, CAN*1 (选配)	RS485*1, LAN*1 USB*1, CAN*1 (选

肖克利冷热一体机是您进行实验和储存的理想选择。我们致力于提供优质的产品和服务，让您的工作更加轻松高效。了解更多信息和购买方式，请联系我们的销售团队，我们将竭诚为您服务。