

德国道默PA6 6LVG50H1 NC增强级抗静电热稳定高压密封圈

产品名称	德国道默PA6 6LVG50H1 NC增强级抗静电热稳定高压密封圈
公司名称	惠州市金园商贸有限公司
价格	21.00/千克
规格参数	阻燃等级:V-0 热变形温度:199 玻纤含量:30%
公司地址	惠州市惠阳区淡水东华大坑水库星河丹堤G区6~8号铺位
联系电话	18925894578 18925894578

产品详情

德国道默PA6 6LVG50H1 NC增强级抗静电热稳定高压密封圈

物性表

物理性能	测试条件	测试方法	测试结果	单位
收缩率	流量	流量 : 23 ° C, 72小时		ISO 2577
		流量 : 23 ° C, 72小时		ISO 2577
粘数	96% H2SO4			ISO 307

机械性能测试条件测试方法测试结果单位 拉伸模量		ISO 527-2/1
拉伸应力	断裂	ISO 527-2/5
拉伸应变	断裂	ISO 527-2/5
弯曲模量 3		ISO 178
弯曲应力 3		ISO 178
热性能测试条件测试方法测试结果单位 热变形温度	0.45 MPa, 未退火	ISO 75-2/B
	1.8 MPa, 未退火	ISO 75-2/A
维卡软化温度		ISO 306/B50
熔融温度		ISO 11357-3

电气性能测试条件测试方法测试结果单位 表面电阻率		IEC 60093
体积电阻率		IEC 60093
注射成型条件测试方法测试结果单位 干燥时间		
加工（熔体）温度		
模具温度		
冲击性能测试条件测试方法测试结果单位 筒支梁无缺口冲击强度	23 ° C	ISO 179/1eU
无缺口伊佐德冲击强度	23 ° C	ISO 180/1U
	23 ° C	ISO 180/1A

23 ° C

ISO 179/1eA

可燃性测试条件测试方法测试结果单位
燃烧速率

FMVSS 302

UL ????

0.8 mm

UL 94