

ESD防静电二极管

产品名称	ESD防静电二极管
公司名称	深圳市尧丰发科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区APM商务大厦802
联系电话	86-075536936813 15889645839

产品详情

ESD靜電二極管採用節省空間的0402，0603表面安裝形式的封裝，工作電壓為5V，12V，24V三個等級，其電容值可以低到0.02PF，一般的都在2PF--3.5PF之間，按照IEC 61000-4-2，ESD空氣放電15KV、接觸放電8KV.該器件大都用於監視器和平板顯示器、MP3，MP4，GPS，手機，電子詞典，視頻圖像卡、蜂窩電話SIM端口、10/100/1，000以太網端口、USB 2.0電源和IEEE 1394數據線、筆記本、手提設備和PDA、高速數據線路和數字視頻接口中。優點：1：體積小，2：效果好，反應時間快。3：價格好使用注意事項：因為靜電二極管具有體積小（0603、0402）、無極性、反應速度快等諸多優點，現在的設計中使用靜電抑制器作為防護器件的比例越來越多，在使用時應注意以下（1）將該器件盡量放置在需要保護的端口附近；（2）到GND的連線盡可能短；（3）所接GND的面積盡可能大。

ESD保護二極管--SOD-323封裝(0805) ESD03V32D-LC ESD05V32D-LC ESD08V32D-LC ESD12V32D-LC ESD15V32D-LC ESD24V32D-LC ESD3.3V32D-LA ESD05V32D-LA ESD03V32D-C ESD05V32D-C ESD12V32D-C ESD15V32D-C ESD24V32D-C ESD0501V32D-LC ESD保護二極管--SOD-523封裝(0603) ESD3.3V52D-A ESD05V52D-A ESD08V52D-A ESD12V52D-A ESD15V52D-A ESD24V52D-A ESD05V52D-C ESD保護二極管--SOD-923封裝(0402) ESD03V92D-A ESD05V92D-A ESD12V92D-A ESD24V92D-A ESD9D3V3CA ESD9D5CA ESD保護二極管--SOT-23封裝 ESD3.3V23T-1A ESD05V23T-1A ESD08V23T-1A ESD12V23T-1A ESD15V23T-1A ESD24V23T-1A ESD3.3V23T-2A ESD05V23T-2A ESD08V23T-2A ESD12V23T-2A ESD15V23T-2A ESD24V23T-2A ESD36V23T-2A ESDSM712 ESDSLVU2.8 ESD05V23T-2L ESD陣列保護二極管--SO-08封裝 ESDSLVU2.8-4 ESDSLVU2.8-8 ESDLCDA05C-4 ESDLCDA12C-4 ESDLCDA15C-4 ESDLCDA24C-4 ESD08A06V-6 ESD08A05V-4 ESD保護二極管--SOT-26 ESDSRV05-4 ESD05V26T-4L ESD05V26T-5L ESD12V26T-4L ESD12V26T-5L ESD15V26T-4L ESD15V26T-5L ESD24V26T-4L ESD24V26T-5L ESD陣列保護二極管--SOT-143 ESD05V14T-LC ESD保護二極管陣列--MSOP-08 ESDULC0568M ESD保護二極管陣列--LWSON-08 ESD2M2374K ESD保護二極管陣列--SOT-363 ESD05V36T-4L ESD05V36T-5L ESD保護二極管陣列--LWSON-12 ESD2M2376K ESD2M2378K ESDLCDA05C-8 ESDLCDA12C-8 ESDLCDA15C-8 ESDLCDA24C-8 ESD保護二極管陣列--SOT-563 ESD05V56T-2C ESD保護二極管-DFN1006封裝 ESD05VDFN-C