

双向自动无压风门 搭装对开式煤矿用气动闭锁装置

产品名称	双向自动无压风门 搭装对开式煤矿用气动闭锁装置
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	1270.00/件
规格参数	材质:钢制 开启角度: > 90 型号:zmk127
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	1561-0333958 15610333958

产品详情

尊敬的客户，感谢您对山东鲁岳矿用设备有限公司的关注和支持。本文将详细介绍我们公司所生产的一款名为双向自动无压风门搭装对开式煤矿用气动闭锁装置，该产品的价格为1270元/件。

首先，让我们来看一下该产品的材质属性。我们选择了高质量的钢制材料，经过精细加工和耐腐蚀处理，以确保产品的稳定性和持久性。钢制材料具有出色的强度和耐用性，可适应严酷的煤矿环境。

其次，让我们来关注一下产品的开启角度属性。该双向自动无压风门搭装对开式煤矿用气动闭锁装置的开启角度大于90度。这意味着它能够广泛打开，为煤矿工人提供更大的通风空间。同时，在关闭状态下，该装置能够紧密密封，有效防止有害气体逸出，保护工人的生命安全。

最后，让我们了解一下产品的型号属性。这款双向自动无压风门搭装对开式煤矿用气动闭锁装置的型号为zmk127。该型号经过我们公司的精心研发和测试，充分考虑到了煤矿工作环境的特殊性和安全要求。zmk127型号的装置具有可靠的气动闭锁功能，可确保在意外情况下门的自动关闭，并防止人为误操作。

通过以上介绍，我们可以看出，双向自动无压风门搭装对开式煤矿用气动闭锁装置具有优质的材质、广阔的开启角度以及安全可靠的型号属性。我们深知在煤矿行业中，工人们的安全和健康至关重要，因此我们致力于生产出经过严格检验且符合国家标准的产品。

如果您对我们的产品感兴趣，欢迎随时联系我们。我们期待与您合作，为煤矿行业的安全生产添砖加瓦。

动双向无压风门组成，无压风门包括：门框结构，固定安装在风巷中，用于门板结构以及驱动机构的安装；门板结构，转动连接在门框结构边缘，且多组门板结构之间通过传动机构连接形成联动。

双向自动无压风门 搭装对开式煤矿用气动闭锁装置多组门板结构均相对门框结构沿同一时针方向旋转。双向无压风门传动机构包括：联动结构，活动连接在门板结构上，用于通过移动带动多组门板结构同步

转动；传动结构，一端活动连接在联动结构上，远离联动结构的一端通过机械配合结构和驱动机构连接传动，用于将驱动机构的转动转化成定向直线移动。

双向自动无压风门 搭装对开式煤矿用气动闭锁装置机械配合结构包括：蜗杆组件，安装设置在驱动机构的输出端，用于传递驱动机构的运动；蜗轮组件，配合设置在蜗杆组件一侧，且轴心和传动结构同步运动，用于配合蜗杆组件调整驱动机构的输出方向。

传动结构包括：齿轮组件，和蜗轮组件同轴联动；齿条组件，配合啮合在齿轮组件一侧，且一端转动连接在联动结构上，用于将齿轮组件传递出的转动转变为定向直线移动，从而带动联动结构移动。齿条组件通过电磁离合器活动安装在门框结构一侧。自动双向无压风门结构增加了，控制风门开关用的控制装置，包括纯气控控制装置，或者电动控制装置，有红外线感应开启，和光控感应开关两种。