

柔性树脂TH-728 广东

产品名称	柔性树脂TH-728 广东
公司名称	广州市宏成玻璃钢材料有限公司
价格	16.00/公斤
规格参数	牌号:TH-728 产商/产地:广东 含量 :99 (%)
公司地址	中国 广东 增城市 广州市增城新塘解放路新富街
联系电话	86 02 82700699 13500222518

产品详情

牌号	TH-728	产商/产地	广东
含量	99 (%)	固体份	65 (%)
用途	树脂发光字围边	CAS	优

技术活页：th-728

概述：

th - 728是以二元酸和标准二元醇为主要原料合成的不饱和聚酯树脂，已溶于苯乙烯中。具有低粘度和中等反应活性,固化后具有较高的断裂延伸率和冲击强度。特别适用于添加发光字树脂、工艺品树脂中，提高制品的柔韧性和冲击强度。

液体树脂性能指标：			
项目	数据	单位	测试标准
外观	透明青光液体		
酸值	25-33	mgkoh/g	gb/t 2895-1982
固体含量	67-73	%	gb/t 7193.3-1987
粘度 (25)	0.16-0.30	pa.s	gb/t 7193.1-1987
稳定性80	24	h	gb/t 7193.5-1987
典型固化性能：			
25 水浴，100g树脂中加1ml过氧化甲乙酮溶液和0.6ml无色促进剂t-8a溶液			
凝胶时间	10.2-18.8	min	gb/t 7193.6-1987
树脂浇铸体性能：			
外观	浇铸体无缺陷		
拉伸强度	10	mpa	gb/t 2568-1995
断裂延伸率	37.00	%	gb/t 2568-1995