

各种压力调节器

产品名称	各种压力调节器
公司名称	广州市张能燃烧科技有限公司
价格	11.00/普通
规格参数	
公司地址	广州圃兴路53号A503
联系电话	020-88316496 13798038405

产品详情

技术 DUNGS压力调节器是一种带有可调额定值弹簧的压力调节器。该压力调节器符合EN88和DIN3380的要求。——输入压力可达500mbar——大流量——调节器的出口压力可稳定，精确及灵敏的调节——预压平衡隔膜——用于调节器出口压力的成套内脉冲，外脉冲连接两边可选

——螺纹连接RP8/3-RP2——法兰连接DN20-DN150 应用

燃气压力调节器适用于燃气燃烧机和燃气设备。不含有色金属，

适用于H₂S含量最大可达0.1%体积含量的燃气 适用于气体系列1, 2,3, 的燃气及其它中性气态介质 FRS 具有可调额定值弹簧的弹簧承压型压力调节器。调节器出口压力的内分接头。也可选择外脉冲连接，以适用于调节器出口压力的调节，功能 建立于以下各力之间平衡原则的作用原理：——可调节额定值弹簧——作用于工作隔膜上的压力差——活动部分的重力

调节堂皇随活动部分的重力起作用。根据调节弹簧预压及安装位置的不同而决定出口压力。说明

燃气导管，脉冲和连接管必须由钢材，至少由PN1, DN6制成。

管道必须能抗热，抗化学及机械负荷。管道必须具有抗裂缝及抗变形能力。

！管道的冷凝水不得进入压力调节区。压力调节器应通过一合适的污物沉积器来避免受污染。！压力弹簧安装室不得受燃气或燃气及空气混合物影响。否则必须先咨询压力调节器在这种情况下应用。

弹簧选择 出口压力由所选调节弹簧的力及活动部分的重量所产生。

压力调节器已配套安装第4号蓝色弹簧。通过更换调节弹簧可以调节其它不同出口压力 额定值弹簧范围 2.2... 9.5... 13.5... 20 10... 30 25... 55 30... 70 60... 110 100... 150 【mbar】 弹簧1 弹簧2 弹簧3 弹簧4 弹簧5 弹簧6 弹簧7 弹簧8 弹簧颜色 棕 白 橙 蓝 红 黄 黑 玫瑰 技术参数 公称内径 DN 10 15 20 25 40 50 65 80 100 125 150

符合ISO7/1的管螺纹 RP 3/8 1/2 3/4 1 1 1/2 法兰 符合DIN2501第一部分要求的连接法兰，适用于DIN2633 (PN16) DN20至DN150，ISO7005-2(PN16) 最大工作压力 达500mbar (50kpa) 压力调节器

压力调节器符合EN88A级2类，DIN3380.RG10的要求。输入压力范围 5mbar以及P2 2.5mbar至500mbar 压力级别 PN1 输出压力范围 2.5mbar至150mbar，取决于可调额定值弹簧