增强级PA6 德国道黙6G30H1 BK耐热老化黑色塑料颗粒

产品名称	增强级PA6 德国道黙6G30H1 BK耐热老化黑色塑料颗粒	
公司名称	惠州市金园商贸有限公司	
价格	21.00/千克	
规格参数	阻燃等级:V-0 热变形温度:127 玻纤含量:30%	
公司地址	惠州市惠阳区淡水东华大坑水库星河丹堤G区6~ 8号铺位	
联系电话	18925894578 18925894578	

产品详情

物性表

物理性能测试条件测试方法测试结果单位75°C/5.0 kg		ISO 1133	
	熔融体积流量(
-	MVR)		
	收缩率	横向流量 : 23°C, 72小时	ISO 2577
		流量 : 23 ° C, 72小时	ISO 2577

粘数	96% H2SO4	ISO 307
机械牲解費基条件	测试方法测试结果单位	ISO 527-2/1
拉伸应力	断裂	ISO 527-2/5
拉伸应变	断裂	ISO 527-2/5
弯曲模量 4		ISO 178
弯曲应力4		ISO 178
热性無變物達度	试方法测试结果单位 15 MPa, 未退火	ISO 75-2/B
	1.8 MPa, 未退火	ISO 75-2/A
维卡软化温度		ISO 306/B50

熔融温度		ISO 11357-3
电铁曲测速条件	- 测试方法测试结果单位	IEC 60093
体积电阻率		IEC 60093
漏电起痕指数	解决方案 A	IEC 60112
注射溿澞鵚愯测证	式方法测试结果单位	
干燥时间		
加工(熔体)温 度		
模具温度		
冲击性能测试条件 简支梁无缺口冲 击强度	⊧测试方法测试结果单位 ₂₃ 。C	ISO 179/1eU

无缺口伊佐德冲 击强度	23 ° C	ISO 180/1U
	23 ° C	ISO 180/1A
	23 ° C	ISO 179/1eA
硬度 泗试 後使测证	大方法测试结果单位 R 计秤	ISO 2039-2
可燃燃溅速奉件测	l试方法测试结果单位	FMVSS 302
UL 阻燃等级	0.8 mm	UL 94
灼热丝易燃指数	1.0 到 3.0 mm	IEC 60695-2-12
ISO Shortname		ISO 1874