

上海平移门价格安装调试终身维护

产品名称	上海平移门价格安装调试终身维护
公司名称	上海精乾金属制品有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇光明友谊村616号
联系电话	021-59768630 13020209992

产品详情

上海精乾为您全方位提供上海平移门和平移门机。咨询：021-59768630 13020209992

自动门有哪些技术要求呢？下面来介绍一下自动门的技术要求 4.2.7 自动门门框、扇配合间隙应均匀,全闭时,动扇与边框或与定扇的立边间隙极限偏差应不大于 $\pm 1.5\text{mm}$,扇与扇的间隙极限偏差应不大于 $\pm 1.5\text{mm}$.

4.2.8 运行过程中,动扇不得与门梁盖板、定扇和地面刮、擦. 4.2.9

自动门用零、附件安装应位置正确、齐全、牢固,起到各自的作用,具有足够强度,启闭灵活. 4.3 表面质量

4.3.1

自动门装饰表面不应有明显的损伤和影响性能的缺陷,每樘门局部擦、划伤符合相应标准或有关标准规定.

4.3.2 自动门相邻构件着色表面不应有明显色差. 4.3.3

自动门表面不应有金属屑、毛刺、腐蚀斑痕及其他污迹. 4.4 自动门的性能 4.4.1

自动门的输入电压应为 $\text{AC}220\text{V} \pm 10\%$,频率 50Hz . 4.4.2

超声波、红外线和微波探测范围应可调,其探测面积应符合表6要求. 4.4.3

探测器安装应保证其盲区边缘距门的距离不大于 200mm . 4.4.4

自动门应启闭灵敏,当人或物体以 0.3m/s 的速度通过探测范围时,应正常启闭. 4.4.5

自动门在开启、关闭过程中,快速运行速度应为 $0.2\sim 0.4\text{m/s}$. 4.4.6

在全开启或全关闭之前,门的速度减至安全可靠的慢速,且可调,缓冲明显,启闭平稳. 4.4.7

自动门开门响应时间,应不大于 0.5s . 4.4.8 自动门堵门保护延时,应不大于 18s . 4.4.9

门扇全开启后保持时间不大于 1.5s . 4.4.10 自动门在正常工作状态下,运行噪声应不大于 65dB . 4.4.11 自动门在切断电源时,手动推位力,应不大于 50N .当门动扇质量大于 100kg 时,推拉力应不大于其门扇质量的5%当量.