

45度锻制螺纹弯头生产厂家

产品名称	45度锻制螺纹弯头生产厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 我公司生产销售各种锻制承插管件：承插弯头，90度承插焊弯头，螺纹三通，不锈钢螺纹弯头，锻制支管台，焊接支管座，螺纹管箍，锻制活接头，由壬，双丝头，单头丝等产品。承插弯头，主要是由圆钢或钢锭模压锻造毛坯成型，然后经车床机加工成型的一种高压弯头管道连接配件。是锻制承插系列管件的一种。承插弯头常用标准有

标GB/T14383-93,GB/T14383-2008，美标ASME B16.11，石化标准SH3410，化工部标准HG/T21634等。按照形式分为45°承插弯头和90°承插弯头按照常用标准规定，承插弯头的规格有DN6、DN8、DN10、DN15、DN20、DN25、DN32、DN40--DN100等，公司是华北地区电厂配件、管道支吊架及管件产品的专业生产厂家。公司位于环渤海经济协作圈中部，中国管道装备制造基地--河北盐山境内，地理位置十分优越，交通便利，运输快捷。我公司以热情的工作态度为八方客户提供优质的产品和完善的服务（常见的管螺纹主要包括以下几种：NPT、PT、G等。1）NPT是National(American)Pipe Thread的缩写，属于美国标准的60度锥管螺纹，用于北美地区，国标查阅GB/T12716-2002。

2) PT (BSPT) 是Pipe Thread 的缩写，是55度密封圆锥管螺纹，属于惠氏螺纹家族，多用于欧洲及英联邦国家，常用于水及煤气管行业，锥度1:16，国标查阅GB/T7306-2000。国内叫法为ZG。3) G是55度非密封管螺纹，属惠氏螺纹家族。标记为G代表圆柱螺纹。国标查阅GB/T7307-2001。公制螺纹用螺距来表示，美英制螺纹用每英寸内的螺纹牙数来表示；公制螺纹是60度等边牙型，英制螺纹是等腰55度牙型，美制螺纹为等边60度牙型；公制螺纹用公制单位（如mm），美英制螺纹用英制单位（如英寸）；“行内人”通常用“分”来称呼螺纹尺寸，一英寸等于8分，1/4英寸就是2分，以此类推。另外还有：ISO-公制螺纹标准60度；UN-统一螺纹标准60度；API-美国石油管螺纹标准60度；W-英国惠氏螺纹标准55度；NPT BSP螺纹技术----

NPT, PT, G螺纹的区别NPT, PT, G各种螺纹的区别NPT, PT, G 都是管螺纹。承插管件是高压管件中的一个重要的分支承插弯头、不锈钢承插弯头、不锈钢弯头，在机械、化工、石油、建筑等行业中起着重要的作用和价值，承插管件具有不同的品种与功能，不同类型的承插弯头起着不同的作用，它们的使用范围和使用环境也有所不同。具有悠久的发展历史，最早在美国起源，目前我国的的技术相对西方发达国家还是比较落后的，想达到国际的先进水平还必须加强生产技术和引进先进的生产设备。河北禹拓管道专业生产不锈钢承插弯头,是您身边的专业生产厂家.创禹拓品牌兴民族工业是禹拓人不懈的追求.在公司不断壮大的过程中,始终坚持科学管理质量为本的经营理念.我们必将以百倍真诚的合作与广大海内外客户共荣发展,同创辉煌!