

白色乳白色硅胶密封条

产品名称	白色乳白色硅胶密封条
公司名称	太湖环保橡塑科技有限公司
价格	3.00/米
规格参数	
公司地址	苏州市吴江区菀坪镇同心东路4号
联系电话	0512-63003010 15862550868

产品详情

硅胶发泡条-硅胶密封条-硅胶发泡管-硅胶发泡板-硅胶发泡密封垫片-耐高温硅胶密封条-自粘硅胶泡沫-低密度耐高温单面带胶硅胶海绵-硅胶海绵密封条产品特点如下：

AOTEMAKE

硅胶发泡密封条采用闭孔发泡，闭孔发泡硅胶材料内部泡孔与泡孔之间有壁膜隔开，不互相联通，为独立泡孔结构。并且主要为较小的泡孔状或极其细小的微孔。

耐高低温性

AOTEMAKE发泡硅胶管条板及硅胶密封条管板

具有优越的耐温和耐候性，可以在摄氏-60度和+300度温度范围内使用，具有耐高低温、耐燃、耐油、耐化学腐蚀等特性，因此可广泛应用于防震、减震、耐高低温、耐候性、耐酸碱、阻燃行业。

保温隔热特性

由于硅胶发泡材料内部含有大量空气或其它气体，并不宜流通，特别是闭孔发泡材料，具有完全隔开的独立泡孔，AOTEMAKE

发泡材料能明显减缓对热的传导，具有极低的导热系数，更结合材料本身的柔软性，和良好的回弹性，可做为汽车、船舶、家电、电子设备、医疗器械、健身器材、空调管道等理想的保温隔热材料。

缓冲高弹性

硅橡胶发泡本身以高弹性而著称，在硅橡胶被加工成发泡材料后，仍保持极高的回弹性，这种非常适合用作缓冲高弹防震领域，如拥有大型机械的减震垫片，可单面背胶做成耐高温自粘硅胶发泡减震密封垫片。

低吸水性

对于硅胶闭孔发泡材料而言，相互隔开的泡孔，再结合所选硅橡胶的疏水特性，发泡材料能防止水气渗透，能成为理想的防水密封材料。

耐燃性

AOTEMAKE发泡硅胶管条板及硅胶密封条管板

具有较强的阻燃性，将这些材料加工发泡后，由于其阻燃性能优越，可以用于防火要求较高的领域。