

加油站必备10KW静音柴油发电机

产品名称	加油站必备10KW静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	19600.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

加油站必备10KW静音柴油发电机电气和操控体系是柴油发电机组的重要组成部分。以下是柴油发电机组（动力体系）直流发起，继电维护和主动化设备常用传感器，柴油发电机组电子办理体系，同步发电机励磁体系以及主动电压调度器原理和运用的描绘等等。直流电的开端。电机发起体系由操作员经过踏板和杠杆发起，使电机齿轮啮合进入飞轮齿圈，或许操作员按下发起按钮，电气和电磁开关操控电机齿轮啮合到柴油飞轮齿轮传动设备。

发起电机的离合器。

当电动机轴上的啮合齿轮被激活时，它与曲轴上的飞轮齿轮啮合。当发起机开端作业时，起动马达应当即与曲轴分别。不然，当发起机转速添加时，会引起较大的偏疼，构成损坏，乃至发起电动机电枢。因而，拆开起动电动机。在发起时，起动电动机的动力能够传递到曲轴，而且在起动之后能够堵截电动机和发起机的曲轴之间的衔接。

型 号： TO14000ET

发电机参数

额定功率： 10KW

备用功率： 11KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型：静音式

功率因素：1.0

相数：单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号：TO2V88

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：32L

机油容积：2.2L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：2*80*79mm

活塞排量：875ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

机油型号：SAE10W30（或CD）

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸,V型,四冲程

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 75

燃油表：有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器重量： 295/325kg

外形尺寸： 1170*635*745mm