

工程抢险车载20千瓦柴油发电机TO22000ET

产品名称	工程抢险车载20千瓦柴油发电机TO22000ET
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	44800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

工程抢险车载20千瓦柴油发电机TO22000ET

柴油发电机组长时刻不运用存储指令

跟着对电网的出资，柴油发电机组的运用频率也在下降。一些客户购买了许多发电机组以应对消防验收。

在不运用它的状况下，怎么长时刻不运用主动柴油发电机。

- 1.密封柴油发电机的进气口，避免尘埃污染，损坏空气滤清器;
- 2.发电机组断路器处于闭合状况，以保证电路和发电机的安全;
- 3.柴油发电机电池的正和负与起动电动机断开，并定时给电池充电以坚持满意的电力;
- 4.柴油发电机散热器需求装满防冻液，避免发起机在冰冷时节生锈或结冰;
- 5.柴油发电机房在发电机寄存期间坚持干燥，清洁，防盗和防火;
- 6.柴油发电机的燃油滤清器的燃油和发起机油路中的燃油应该用尽，以避免燃油中的水引起燃油喷发部分的生锈咬合。

型 号：TO22000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 20KW
- 2.备用功率： 22KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相

二.发动机参数：

- 1.发动机型号： YOTO2200
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 50L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 11.燃油类型： 0#、-10#
- 12.发电机转速： 1500r/min
- 13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 215g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 550/680kg

8.外形尺寸： 1450*710*995mm