

# 大功率双段高压漩涡风机双级双叶轮高压风机旋涡式气泵

产品名称	大功率双段高压漩涡风机双级双叶轮高压风机旋涡式气泵
公司名称	江苏柯尔森环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:柯尔森 功率:2.2KW 产地:江苏高压漩涡风机
公司地址	新北区奔牛北工业园润园路65号
联系电话	0519-83123237 18068550076

## 产品详情

大功率双段高压漩涡风机双级双叶轮高压风机旋涡式气泵应用介绍

- 1、纺织设备：旋涡气泵、高速织袜机；涂布厚度控制并保证厚度均匀、去除水份、干燥，抽纱机。
- 2、塑料辅机及中央供料系统：在流延机使用中，为保证能高速，确保流延膜均匀，冷却辊上风刀使薄膜与冷却辊表面形成一层薄薄的空气层，旋涡气泵使薄膜均匀冷却；同时用于注塑机的真空上料，干燥、除湿以及中央供料系统。
- 3、电脑显示器、液晶显示器、印刷电路板等产品可使用旋涡气泵清洗、切水、烘干等印制电路板设备中的使用。
- 4、在电线电缆设备中使用能去除水份、油份、干燥、静电抑制，比如空调精密铜管的除水等。
- 5、在涂装设备中能有效控制镀层厚度并保证厚度均匀；可以烘干、去除水份、大面积高温干燥，涂层厚度控制；电镀后切水干燥、去油等金属表面处理。
- 6、环形高压漩涡风机使用于易拉罐的气力输送；饮料瓶、罐及各种包装食品打码或贴标前切水、干燥等食品、饮料灌装设备中的运用。
- 7、印刷设备：丝网印刷机械；UV上光机、印刷后油墨1-5秒内的瞬间干燥。
- 8、可用于有毒、有害气体的收集净化，循环利用的空气处理设备；用于大气环境的气体检测设备。
- 9、特别适用于超声波清洗机、电子行业PCB板清洗干燥机、隧道式汽车清洗机（洗车机）、商用洗碗机、玻璃清洗机等清洗设备。
- 10、工业高压风机可用于水面曝气、增氧，增氧格及增氧系统的鱼业养殖。
- 11、使用在轮胎及橡胶设备中可以去除水份/油份、干燥、静电抑制。

大功率双段高压漩涡风机双级双叶轮高压风机旋涡式气泵规格：

三相电压功率：0.25KW 0.4KW 0.7KW 0.85KW 1.1KW 1.3KW 1.5KW 1.6KW 2.2KW 3KW  
4KW 5.5KW 7.5KW 8.5KW 11KW 12.5KW 15KW 18.5KW 20KW 25KW单相电压功率：0.2KW  
0.4KW 0.55KW 0.75KW 0.85KW 1.1KW 1.3KW 2.2KW风压：50mbar-1010mbar风量：40m<sup>3</sup>/h-

3000m<sup>3</sup>/h(为方便选用不同规格，单段式/双段式均有现货提供) 频率：50HZ/60HZ  
电压：110V-615V(各国均可使用。如需特殊电压，可按要求定做) 释压阀：RV-01  
RV-02(配套使用) 过滤器：MF08 MF10 MF12 MF16 MF20 MF32 消音器；接口1.25寸 1.5寸  
2寸 2.5寸 4寸

## 高压风机选型特点：

一、高压风机的定义高压风机是依靠离心力的原理来产生动力的气泵，又可以被称为高压鼓风机、旋涡式风机；国外通常称之为气环风机、侧流式风机。二、高压风机的工作原理接通电源后，风机旋转，因为叶轮有凹槽设计，会带动空气流动，所以空气通过进风口处进入泵体内，空气在里面搅动，每个凹槽经过漩涡式式的增压，一道一道的循环增压，形成强大的气流能量，通过出气口排出泵体外，以供使用。三、高压风机的分类高压风机可分为单叶轮、双叶轮、三叶轮风机，顾名思义，就是内置叶轮的数量而定义的，在同等功率下：压力：单叶轮<双叶轮<三叶轮风机流量：单叶轮<双叶轮<三叶轮风机重量及体积：单叶轮<双叶轮<三叶轮风机价格：单叶轮<双叶轮<三叶轮风机目前市面上常用的为单叶轮和双叶轮特殊风机：防爆型风机、变频式风机、防腐蚀风机、直流式风机、耐高温风机、全密封型风机，不带电机的泵头(即拖泵)、或其中两种的组合式气泵，满足于客户不同的应用场合和使用工况。

我们服务理念：1.售前服务：为您提供详细的风机技术参数，工程师给予您选出更合适您使用的风机，可根据客户特殊要求我们给予订做非标产品，让您花钱花的更划算。2.售中服务：我公司专职服务人员和您一起跟踪货物，直到货物安全到达您的手里。3.售后服务：我们每台风机佩带详细的操作说明书，操作员可按照说明书要求来简单了解风机的原理，及注意事项。如果有不明白的操作可咨询我公司技术专员，为您讲解操作方案。4.质保：易损件除外，我们全系列产品12个月质保