

车载远程监控30KW柴油发电机资料

产品名称	车载远程监控30KW柴油发电机资料
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	48800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

车载远程监控30KW柴油发电机资料带来自己的力气。有些电力单位没有网络供电，如噪大陆的岛屿，偏远的牧区，乡村地区，沙漠高原的军营，作业站，雷达站等，需求装备自己的电源。所谓的立电源是一种立的电源。当发电量不是太大时，柴油发电机组一般变建立的电源。

备用电源。备用电源也称为应急电源。首要意图是一些功率单元具有相对安稳和牢靠的网络电源，可是为了避免诸如电路毛病或暂时停电之类的意外状况，自供电电源依然装备为紧迫状况。发电。能够看出，备用电源实践上是一种自供电电源，除了它不必作主电源，而是仅在紧迫状况下用作浮雕。

换电源。代替电源的作用是弥补网络电源的缺乏。或许有两种状况。一个是电网的价格太高，从节约本钱的视点来看柴油发电机组被选为代替电源。另一方面，在电网供电缺乏的状况下，电网电力的运用遭到约束，供电部分处处走。当电源封闭时，为了出产和正常作业，需求用电源替换电源单元。

移动电源。移动电源是一种不在固定方位运用的发电设备，可在任何当地运用。柴油发电机组由于其简便，灵敏且易于操作的特征而成为移动电源。移动电源一般以动力车辆的方法规划，能够是自供电车辆或拖车动力车辆。

型号：TO32000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 30KW

2.备用功率： 32KW

- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相

二.发动机参数：

- 1.发动机型号： YOTO3200
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 50L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 11.燃油类型： 0#、-10#
- 12.发电机转速： 1500r/min
- 13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.机器油耗： 215g/kw.h
- 5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处：68-79db

7.机器重量：550/680kg

8.外形尺寸：1450*710*995