

# 川源污泥泵CVD51.5-65A

产品名称	川源污泥泵CVD51.5-65A
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	1900.00/件
规格参数	川源:Q=33 CVD52.:H=80 扬州:kw2.2
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

## 产品详情

CHD52.2-65A CVD52.2-65A

CHD53.7-65A CVD53.7-65A

CHD55.5-65A CVD55.5-65A

CHD51.5-80A CVD51.5-80A

CHD52.2-80A CVD52.2-80

CHD53.7-80A CVD53.7-80A

CHD55.5-80A CVD55.5-80A

CHD57.5-80A CVD57.5-80A

CHD57.5-80 (I) A CVD57.5-80A (I)

CHD511-80A CVD511-80A

CHD515-80A CVD515-80A

CHD53.7-100A CVD53.7-100A

CHD55.5-100A CVD55.5-100A

CHD57.5-100A CVD57.5-100A

CHD511-100A CVD511-100A

CHD515-100A CVD515-100A

CHD519-100A CVD519-100A

CHD55.5-150A CVD55.5-150A

CHD57.5-150A CVD57.5-150A

CHD511-150A CVD511-150A

川源水泵电动机：鼠笼型感应式电动机，F级绝缘，防护等级IP68。

川源水泵不阻塞叶轮：采用新无堵塞理论设计的叶轮，流道宽大，水流畅通，污物容易通过，效率高。

所有叶轮均经动、静平衡校正，最大程度地减少了振动和噪音，川源水泵运转平稳，寿命长。川源水泵

机械密封：机械密封的作用是阻挡抽送介质与电动机部分解除，双机械密封串联相互独立工作，为电动机提供双重保护。川源水泵自动着脱装置(选用配备)：使泵浦安装、保养、修护迅速容易，毋须先清除

桶槽污水。川源水泵测漏检知器：在油室内加装测漏检知器，可检测因密封不良或机械密封损坏造成之泄漏(小于15kW选用配备，大于或等于15kW为标准配备)。在接线盒内加装测漏检知器，可对接线盒

内的泄露发出报警信号，使控制系统对泵实施保护（非标准配备，大于或等于18.5kW可选配）。过热保护器：在电动机中加装过热保护器，对过载、温升等状况进行自动检测，避免由于电动机过热造成电机烧毁（小于15kW选用配备，大于或等于15kW为标准配备）。在轴承中加装过热保护器，当轴承温度升至断开温度时，保护器自动切断电源，起到保护轴承的作用（选用配备）。