

SANWO真空发生器 真空发生器

产品名称	SANWO真空发生器 真空发生器
公司名称	中山火炬开发区科为液压气动机械元件经营部
价格	.00/个
规格参数	型号:SEJ-25HS 规格:真空发生器 调压范围:0 (Mpa)
公司地址	中国 广东 中山市 火炬开发区张家边东镇大道10-9号 邮箱:sanwohk@126.com
联系电话	86 0760 23636366/23634392 13531753325

产品详情

型号	SEJ-25HS	规格	真空发生器
调压范围	0 (Mpa)	最高使用压力	0 (Mpa)
规格	工作介质 经过滤的压缩空气		
	耐压试验压力 1.5mpa { 15kgf/cm ² }		
	最高使用压力 1.0mpa { 10kgf/cm ² }		
	最低使用压力 0.1mpa { 1kgf/cm ² }		
	环境温度 5 -60		
	最高真空度 91.8kpa(690mm hg)		
	消声器 标准已带消声器		

型号	喷嘴孔径 (￠ mm)	最大抽吸量 (升/分钟)	最高真空度 (-kpa/mmhg)	空气消耗量 (升/分钟)
sej-10hs	1	27	91.8(690)	44
sej-15hs	1.5	62	91.8(690)	100
sej-20hs	2	105	91.8(690)	180
sej-25hs	2.5	150	91.8(690)	265
sej-30hs	3	220	91.8(690)	385

注：1、每只真空发生器已包括塑料消声器。

2、压缩空气进气口，bspp直管螺纹。

3、真空口，bspp直管螺纹。