

美标拖链电缆高柔性耐弯网屏蔽聚氨酯护套拖链电缆

产品名称	美标拖链电缆高柔性耐弯网屏蔽聚氨酯护套拖链电缆
公司名称	上海埃线电线电缆咨询中心
价格	6.00/米
规格参数	品牌:埃因电缆 认证:美标认证 起订:300
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18121349647 18121349647

产品详情

美标拖链电缆高柔性耐弯网屏蔽聚氨酯护套拖链电缆

高柔性耐弯网屏蔽聚气护套拖链电缆

应用范围:

试用于干燥或潮湿的室内，无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动的安装，特别是工业使用环境下的频繁往复运动场合，如木工机械、机床加工设备、物输送系统、起重机场合等。屏蔽、PVC 绝缘、数字标识线、PUR 内外护套，经使用证明可靠性高，经济型解决方案信息，动力拖链应用中的核心产品，符合抗电磁干扰要求。

高柔性耐弯网屏蔽聚气酷护套拖链电缆参数和特性:

开蔽、PVC 绝缘、数字标识芯线、PUR 内外护套，经使用证明可靠性高，经济型解决方案动力拖链应用中的核心产品，符合抗电磁干扰要求用于动力拖链或移动机械部件，用于测量，控制和调节电路自动化工程电气装备中的电力电路装配线生产线。

所有机器中设备安装工程电缆结构超细裸丝纹合导体(6类)线绝: PVC芯线以短节距层PVC 内护套，色锡编织蔽无纺布绕包PUR外护套，灰色(RAL 7001) 技术认证线基于 VDE 0245 /0285符合 VDE 0245/0285 标准的外护套传输离10m产品特性低粘性表面阳燃性符合IEC

60332-1-2用于潮湿的室内专为动力拖鞋中最高可达 2-8

百万次的弯值环而设计只有在指定的温度范围内可用于户外，防紫外线

PVC-JZ/OZ-CYPVC-JZ/OZ-YSYPVC-JZ/OZ 0,6/1kV schwarzPVC-JZ/OZ YCY 0,6/1kV schwarz2YSL(St)CY-J

0,6/1kV EMV, transparent2YSL(St)CYK-J 0,6/1kV EMV -UV, schwarz2YSL(St)CYK-J 0,6/1kV EMV-3 PLUS-UV,
schwarz2YSL(St)CY-J 0,6/1kV EMV-3 PLUS, transparentH05VV5-FH05VVC4V5-KMultinorm H05VV5-F
HAR/UL/CSAMultinorm-CY H05VVC4V5-K HAR/UL/CSA2-Norm (H)05VV5-F UL/CSA2-Norm-CY
(H)05VVC4V5-K UL/CSAFLAME-JZ/OZ-H FRNCFLAME-JZ/OZ-CH FRNCPUR (N)YMH11Y GRAU /
GELBH05BQ-F, H07BQ-FHighflex LiFYESUY Kupfer-ErdungsseilSOLAIRFLEX - S - 150H FRNC + UV 0,6/1 kV
PV1-FSOLAIRFLEX - ECO - 120H FRNC + UV 0,6/1 kVELITRONIC LIYYELITRONIC-CY
LIYCYPAARTRONIC LIYY (TP)PAARTRONIC-CY LIYCY (TP)PAARTRONIC-CY-CY LIYCY-CY
(TP)ELITRONIC LIYYELITRONIC-CY LIYCYELITRONIC LIHHELITRONIC-CH LIHCHPAARTRONIC-CH
LIHCH (TP)ELITRONIC-OZ EB LIYY-OZELITRONIC-OZ-CY EB LIYCY-OZELITRONIC LIYY
UL/CSAELITRONIC-CY LIYCY UL/CSA