

# sanwo三和SVK300系列防爆电磁阀

产品名称	sanwo三和SVK300系列防爆电磁阀
公司名称	中山火炬开发区科为液压气动机械元件经营部
价格	.00/个
规格参数	品牌:韩国三和 材质:铸铁 型号:SVK312-5DEX-02
公司地址	中国 广东 中山市 火炬开发区张家边东镇大道10-9号 邮箱:sanwohk@126.com
联系电话	86 0760 23636366/23634392 13531753325

## 产品详情

品牌	韩国三和	材质	铸铁
型号	SVK312-5DEX-02	类型(通道位置)	先导式
连接形式	板式	公称通径	1/4 ( mm )
适用介质	空气	压力环境	0.15-0.8
工作温度	50		

流体	空气
环境及流体温度	最高50
润滑	不需要
手动操作	不锁定型 ( 标准 ) , 锁定型 ( 选择 )
抗冲击/振动能力	30g/5g ( 8.3-2000hz)
密封	防灰尘

电磁线圈规格		
接电方式	(d)din插座式	
标准电压	交流110v , 220v ( 50hz ) 直流24v	
容许电压变动范围	额定电压的-10% ~ +10%	
绝缘及保护	f级/ip65	
功率消耗	交流	起动8.5va,持续6va
	直流	2.5w

注：如需要润滑，请用透平1号油isovg32。另有非标准电压可供选择。

另有ac220v（持续8.5va）及dc24v（4.8w）线圈可供选择。

\*电磁阀线圈由德国纳斯（nass）为三和等别订制，原装德国进口。

型号	规格						
	位数	电磁线圈	操作压力范围 mpa	反应时间 毫秒	最高动作频 率(次/秒)	接管 口径	有效 mm2
svk312- d-02	2	单线圈(常闭)	0.15-0.8	20或以下	10	(1/4)	190

注：

1) 型号中 --代表使用电压：3=110vac 4=220vac 5=24vdc

2) 另有防爆型号svk312- dex-02及svk312- dz-02（带指示灯及浪涌电压吸收器）可供选择。

订货举例：

1) 需要3通2位常闭电磁阀，电压110vac，插座式，正确型号：svk312-3d-02

维修备件：线圈型号：svk1- d

插头型号：svk1-s