3通直动型SVT315 电磁阀

产品名称	3通直动型SVT315 电磁阀
公司名称	中山火炬开发区科为液压气动机械元件经营部
价格	.00/个
规格参数	品牌:韩国三和 材质:黄铜 型号:SVT315-5G-02
公司地址	中国广东中山市 火炬开发区张家边东镇大道10- 9号邮箱:sanwohk@126.com
联系电话	86 0760 23636366/23634392 13531753325

产品详情

品牌	韩国三和	材质	黄铜
型号	SVT315-5G-02	类型(通道位置)	直动式
连接形式	板式	公称通径	1/4 (mm)
适用介质	空气	压力环境	0-1.0
工作温度	<u>5</u> 0		
流体	空(
坏境 及流体温度	最高		
润滑	一		
手动操作	人		
抗冲击/振动能力	30g/5g (8.5		
密封	防灰		

电磁线圈规格					
接电方式	(g)出线式,				
标准电压	交流110v,220v(50hz) 直流12v,24v				
容许电压变动范围	额定电压的-15%~+10%				
绝缘及保护	b级或相同的等级(130)				
功率消耗	交流	起动36va,持续20va			
	直流	6w			

注:如需要润滑,请用透平1号油isovg32。另有非标准电压可供选择。

		位置数	电磁线圈	操作压力范围	反应时间	最高操作频	接管口径
				mpa	(鼌杪)	率(次/杪)	
•	svt315- g-02	2	甲线圈	0-1 . 0	30或以下	10	(1/4)

- 1)型号中 --代表使用电压:3=110vac 4=220vac 5=24vdc 6=12vdc 8=24vac
- 2) 型号中 --代表接电方式:

g=直接出线式 (300mm长)

维修线圈svt2- g