

## 3通直动型SVT315 电磁阀

产品名称	3通直动型SVT315 电磁阀
公司名称	中山火炬开发区科为液压气动机械元件经营部
价格	.00/个
规格参数	品牌:韩国三和 材质:黄铜 型号:SVT315-5G-02
公司地址	中国 广东 中山市 火炬开发区张家边东镇大道10-9号 邮箱:sanwohk@126.com
联系电话	86 0760 23636366/23634392 13531753325

## 产品详情

品牌	韩国三和	材质	黄铜
型号	SVT315-5G-02	类型(通道位置)	直动式
连接形式	板式	公称通径	1/4 ( mm )
适用介质	空气	压力环境	0-1.0
工作温度	50		

流体	空气
环境及流体温度	最高50
润滑	不需要
手动操作	不锁定型
抗冲击/振动能力	30g/5g ( 8.3-2000hz)
密封	防灰尘

电磁线圈规格		
接电方式	(g)出线式,	
标准电压	交流110v,220v(50hz) 直流12v,24v	
容许电压变动范围	额定电压的-15% ~ +10%	
绝缘及保护	b级或相同的等级(130 )	
功率消耗	交流	起动36va,持续20va
	直流	6w

注：如需要润滑，请用透平1号油isovg32。另有非标准电压可供选择。

型号		规格	
----	--	----	--

	位置数	电磁线圈	操作压力范围	反应时间	最高操作频率	接管口径
			mpa	(毫秒)	率(次/秒)	
svt315- g-02	2	单线圈	0-1.0	30或以下	10	(1/4)

1) 型号中 --代表使用电压：3=110vac 4=220vac 5=24vdc 6=12vdc 8=24vac

2) 型号中 --代表接电方式：

g=直接出线式(300mm长)

维修线圈svt2- g