

手动浆闸阀,薄型刀型闸阀,对夹刀闸阀PZ73F-16C

产品名称	手动浆闸阀,薄型刀型闸阀,对夹刀闸阀PZ73F-16C
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	700.00/件
规格参数	型号:PZ73X、H-16C 性能:耐磨 连接形式:法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73X、H-16C手动浆闸阀,薄型刀型闸阀,对夹刀闸阀PZ73F-16C 主要特点

- 1: 结构长度采用短系列, 阀门重量轻, 可节省管道支撑架
- 2: 阀门在启闭过程中闸板能自行刮除附着介质、利于密封
- 3: 刀型闸板利于切断介质、排渣, 阀门运行畅通不卡阻
- 4: 阀门采用对夹式链接
- 5: 契形限位块可提供密封力, 密封可靠
- 6: 导向钉能提供良好的导向功能
- 7: 可按要求提供不同材质的衬套, 延长阀门的适用寿命
- 8: 驱动装置(电动、齿轮箱、气动、液动)可任意选配

手动浆闸阀,薄型刀型闸阀,对夹刀闸阀PZ73F-16C 连接形式有对夹式、法兰支耳式, 密封有金属对金属硬密封、金属对聚胺脂、带增强的聚四氟乙烯软密封。

7、适用介质: 金矿粉、尾矿、纸浆、木浆、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、矿砂、炉渣、煤泥、沥青、料仓出口、水果、谷物、水泥浆、屠宰厂废水等。

8、工作温度: 软密封(PTFE): -40 ~ 180 ; 碳素钢: -30 ~ 425 ; 不锈钢: -40 ~ 600 ; 铬钼钒钢

: 550 ;工作压力: 0.6~1.6MPa

手动浆闸阀,薄型刀型闸阀,对夹刀闸阀PZ73F-16C 执行标准

设计按JB / T869I-1998 MSS SP-81

法兰按GB / T9113 . 1-2000

结构长度按GB / T1-5188 . 2-94

试验和验收按GB / T13927

手动浆闸阀,薄型刀型闸阀,对夹刀闸阀PZ73F-16C 主要性能规范

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	
1.01.6	1.52.4	1.11.8	100 -900 100	纸浆、

手动浆闸阀,薄型刀型闸阀,对夹刀闸阀PZ73F-16C 主要零部件材质

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈

手动浆闸阀,薄型刀型闸阀,对夹刀闸阀PZ73F-16C 主要外形及连接尺寸 (mm)

MPa	DN	L	D1	D2	H	N-M
1.0	50	48	100	125	285	4-M16
	65	48	120	145	298	4-M16
	80	51	135	160	315	4-M16
	100	51	155	180	365	8-M16
	125	57	185	210	400	8-M16
	150	57	210	240	475	8-M20
	200	70	265	295	540	8-M20
	250	70	320	350	630	12-M20
	300	76	368	400	780	12-M20
	350	76	428	460	885	16-M20
	400	89	482	515	990	16-M22
	450	89	532	565	1100	20-M22
	500	114	585	620	1200	20-M22
	600	114	685	725	1450	20-M27
1.6	700	127	800	840	1700	24-M27
	800	127	898	950	2000	24-M30
	900	154	998	1050	2300	28-M30
	1000	165	1110	1160	2500	28-M30
	1200	190	1325	1380	2800	32-M36
	50	48	100	125	285	4-M16
	65	48	120	145	295	4-M16

80	51	135	160	315	8-M16
100	51	155	180	365	8-M16
125	57	185	210	400	8-M16
150	57	210	240	475	8-M20
200	70	265	295	540	12-M20
250	70	320	355	630	12-M20
300	76	375	410	780	12-M22
350	76	435	470	885	16-M22
400	89	485	525	990	16-M27
450	89	545	585	1100	20-M27
500	114	608	650	1200	20-M30
600	114	718	770	1450	20-M36
700	127	788	840	1700	24-M36