

SANWO韩国三和电磁阀 SVZ522

产品名称	SANWO韩国三和电磁阀 SVZ522
公司名称	中山火炬开发区科为液压气动机械元件经营部
价格	.00/个
规格参数	品牌:韩国三和 材质:铝 型号:SVZ512-4G-01
公司地址	中国 广东 中山市 火炬开发区张家边东镇大道10-9号 邮箱:sanwohk@126.com
联系电话	86 0760 23636366/23634392 13531753325

产品详情

品牌	韩国三和	材质	铝
型号	SVZ512-4G-01	类型(通道位置)	先导式
连接形式	板式	公称通径	1/8 (mm)
适用介质	空气	压力环境	0.15-0.7
工作温度	50		

流体	空气
环境及流体温度	最高50
润滑	不需要
手动操作	不锁定型 (标准) , 锁定型 (选择)
抗冲击/振动能力	30g/5g (8.3-2000hz)
密封	防灰尘

电磁线圈规格		
接电方式	(d)din插座式	
标准电压	交流110v , 220v (50hz) 直流24v	
容许电压变动范围	额定电压的-10% ~ +10%	
绝缘及保护	b级或相同的等级(130)	
功率消耗	交流	起动4.5va,持续3va
	直流	1.7w

注：如需要润滑，请用透平1号油isovg32。另有非标准电压可供选择。

svz512及svz522采用选进的橡胶硫化整体阀芯，减少了密封圈子位移及双重磨擦，提高了同心度。

型号		规格						
		位数	电磁线圈	操作压力范围	反应时间	最高动作频	接管	有效断
				mpa	毫秒	率(次/秒)	口径	mm2(c
svz512-	-01	2	单线圈(常闭)	0.15-0.7	20或以下	10	(1/8)	9.0(0
svz522-	-01	2	单线圈(常开)	0.15-0.7	20或以下	10		

注：

1) 型号中 --代表使用电压：3=110vac 4=220vac 5=24vdc 6=12vdc

2) 型号中 --代表接电方式：g=直接出线式（300mm长）

ms=小型插座式，带指示灯（仅交流电压适用） mz=小型插座式，带指示灯及浪涌电压吸收器

如要锁定型手动操作，请在接电方式后加b，例：gb，msb，mzb等。

订货举例：

1) 需要3通2位常闭电磁阀，电压24vdc，出线式，正确型号：svz512-5g-01

2) 需要3通2位常开电磁阀，电压12vdc，出线式，正确型号：svz522-6g-01

电磁头型号：svz5-