

12V65AH德国阳光蓄电池A412/65G6经销商

产品名称	12V65AH德国阳光蓄电池A412/65G6经销商
公司名称	北京鸿泰鑫盛科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Sonnenschein 型号:A412/65G6 产地:德国
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街38号
联系电话	18611501036 18611501036

产品详情

12V65AH德国阳光蓄电池A412/65G6经销商

12V65AH德国阳光蓄电池A412/65G6经销商

产品其它特性：卓越的德国阳光蓄电池A412系列采用国际的胶体技术EUROBAT等级：长寿命电池自放电率极低，适合长时间独立存放达两年以上（20 ）依据IATA，DGR第A67条款对航空、铁路和公路运输方式无须作出限制

产品特征：

容量范围（C10）：5.5Ah—200Ah

电压等级：12V；

设计浮充寿命：在25 ±5 环境下，12V系列为15年；

循环寿命：在标准使用条件下，A400-12V系列25%DOD循环2950次；

自放电率 2%/月；

充电接受能力高，节时节能；

工作温度范围宽：-20 ~ 55

搁置寿命：充足电后，在25 环境下静置存放2年，电池剩余容量仍在50%以上，充电后，电池容量可以恢复到额定容量的百分之一百。

抗深放电性能好：百分之一百放电后仍可继续接在负载上，四周后再充电可恢复原容量。

结构特点：

电解质：呈凝胶状态，电解液无分层、电池循环性能好；电解液密度低、减缓对板栅腐蚀，电池浮充寿命长；

气相二氧化硅：采用德国进口，分散性能好，性能稳定；

极板：放射状筋条设计、涂膏式活物质，大电流放电性能好；

隔板：欧洲Amersil生产PVC-SiO₂胶体电池专用隔板，内阻小，孔率高，使用寿命长；

过量电解液设计：电解质载液量高，充满极板、隔板和壳体型腔，电池散热好，不易发生热失控现象；

胶体紧包覆极群：防止活性物质脱落；

专利胶体蓄电池安全阀，灵敏度高，使用安全可靠；

12V65AH德国阳光蓄电池A412/65G6经销商

12V65AH德国阳光蓄电池A412/65G6经销商