

电动刀型闸阀PZ973X-16P

产品名称	电动刀型闸阀PZ973X-16P
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3000.00/件
规格参数	型号:PZ973W、H-16P 连接形式:法兰式,对夹式 材质:304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973W、H-16P法兰式,对夹式304电动刀型闸阀PZ973X-16P产品概述

PZ973X电动刀型闸阀驱动部分采用多回转电动装置,用以驱动和控制阀门的开启和关闭,操作人员可以在控制室内远距离对阀门进行控制也可以现场手动操作,也可以与计算机配合实现计算机自动控制。广泛应用于排水、供热、电站、化工、食品、造纸、制药、煤碳、采矿等工程,满足了现代工、农业自动化要求。

电动刀型闸阀PZ973X-16P产品特点

1、刀形浆闸阀按照口径不同制成暗杆和明杆两种形式(暗杆DN50~1400mm,明杆DN50~1400mm),全圆形的直流通道设计不存渣、不卡阻。刀板底端加工成刀刃状,对松软物料如纤维、纸浆、木浆具有切断功能,同时有良好开启和关闭作用。在刀板上端安装有硬聚四氟乙烯刮泥器,可防止粉尘、砂砾等擦伤性物质进入填料盒,可显著提高刀板寿命。阀板材质选用不锈钢、精磨抛光处理可获得密封效果。设计紧凑、占据空间小、重量轻、价格便宜、易于安装、耐磨防堵措施完善、便于维修、使用方便及寿命长,并且可任意选用驱动装置。2、阀体、填料函均为精密铸造,其中阀体采用凸缘式整体铸造,材质可根据用户需要选用304、316、316L、WCB、2Cr13,密封圈采用PTFE增强聚四氟乙烯材质,耐腐蚀、耐磨损、不沾渣。3、阀板有5个支撑点,使阀板有很好的自对中。当阀门处于关闭状态,并承受背压时,阀板不发生偏移。4、刀形浆闸阀可以配置手轮、手动拉链、正齿轮传动、伞齿轮传动、气动和电动。5、刀形浆闸阀内部可制成V形、三角形、五角形通道。V型闸板可作为调节控制使用。

电动刀型闸阀PZ973X-16P电动装置参数

电源:AC380V、50HZ。标准型:标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、保护等级IP65,可直接用于户外。防水型:产品具有防尘、防浸水(IP67)的外壳防护等级。防爆型(EX):防爆等为D BT4/D CT4(不含乙炔)。环境温度:-20~40 可选:配电气控制器

电动刀型闸阀PZ973X-16P性能参数：

公称压力 (MPa)	0.66、1.0、1.6
壳体试验 (MPa)	0.9、1.5、2.4
密封试验 (MPa)	0.66、1.1、1.8
工作温度	100
使用介质	纸浆、污水、煤渣、灰渣

电动刀型闸阀PZ973X-16P零件材料：

体盖	不锈钢、碳钢、灰铸钢
闸板	碳钢、不锈钢
阀杆	不锈钢
密封面	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

电动刀型闸阀PZ973X-16P主要连接尺寸：