

煤矿用压力平衡风门 4.2*3.3m平衡风门

产品名称	煤矿用压力平衡风门 4.2*3.3m平衡风门
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	900.00/平方米
规格参数	规格:4.2*3.3m 材质:铁/钢/高分子/竹胶板 型号:平衡风门
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	15664444497 15664444497

产品详情

煤矿用压力平衡风门安装注意事项：1.根据煤矿安全标准：***/非标询问客服确认。2.安装前应***检查各部件在运输中是否有缺损。3.风门周围应保持环境清洁、平整。

4.机车行人应遵守有关规定，不要撞击风门，无事不要在风门附近逗留。5.定期对门体进行防锈、密封处理。6.对气动管路及气动元件要经常检查，发现管路漏气或元件损坏要及时处理。

煤矿用压力平衡风门既可以用来行人也可以用来通车,即矿用行人无压风门与煤矿行车无压平衡风门，它们的门体结构相同，只是在手动无压风门改造时，矿用行人无压风门和矿用行车无压风门的改造方案不同，主要体现在ZMK-127矿用自动风门控制装置方面。矿用行人无压风门可以采用纯气动风门控制装置，也可以使用电控按钮型风门电动气控装置，还可以使用红外感应式风门控制装置，但对于矿用行车无压风门来说自动化改造时应以光控或红外感应式电控气动控制装置或电动液压式自动无压风门为主，也可以使用拉绳式风门全气动控制装置，基本不使用气动按钮式风门纯气动控制装置。如果是使用单轨吊的巷道，安装矿用通车无压风门时，还要注意矿用无压风门的门扇预留口、平衡连杆、单轨吊三者之间的空间尺寸，不能影响三者正常使用。煤矿用压力平衡风门气动控制4.2*3.3m平衡风门